

山西圣豹蓄电池6-GFM-200 圣豹电池12V200AH参数质保三年 UPS电源直流屏专用

产品名称	山西圣豹蓄电池6-GFM-200 圣豹电池12V200AH参数质保三年 UPS电源直流屏专用
公司名称	济南赫志特新能源科技有限公司
价格	1260.00/只
规格参数	圣豹:胶体蓄电池 6-GFM-:200ah 免维护蓄电池:ups不间断电源
公司地址	山东省济南市高新区
联系电话	18563794196

产品详情

产品详情

Product details

- 1、圣豹SBBdianchi安全性能好：正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。
- 2、电池耐震动性好：完全充电状态的电池完全固定，以4mm的振幅，16.7HZ的频率震动1小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。
- 3.电池放电性能好：放电电压平稳，放电平台平缓。
- 4、耐冲击性好：完全充电状态的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。
- 5、耐过放电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期（电阻只相当于该电池1CA放电要求的电阻），恢复容量在75以上.
- 6、耐充电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池0.1CA充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常，容量维持率在上95以.

- 7、耐大电流性好：完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断，无外观变形。
- 8、高压压缩玻璃棉吸液式(AGM)技术。
- 9、内藏防爆装置，采用超声波焊接技术加强蓄电池的密闭性。
- 10、gaoji铅 - 锡 - 钙 - 银正极合金，有极强大电流放电后回充性及抗侵蚀能力。

品牌

SBBxudianchi

化学类型

铅酸蓄电池

电压

12

荷电状态

免维护蓄电池

电池盖和排气栓结构

阀控式密闭蓄电池

产品认证

CCC

适用范围

UPS电源蓄电池

产品详情

Product details

SBBxudianchi产品特点：

- (1) 粗壮的极板使池具有更长的寿命
- (2) 阻燃的单向排气阀使池安全且具有长寿命
- (3) 持久耐用的聚丙烯 (PP) 池槽盖
- (4) 槽盖的热封黏结可以防止渗漏
- (5) 吸附式玻璃纤维技术使气体复合效率高使解液具有免维护功能
- (6) UL的认证
- (7) 多元格的池设计使池安装和维护更经济
- (8) 可以以任何方位使用。竖直旁侧或端侧放置
- (9) 符合国际航空运输协会可以航空投运。
- (10) 可以以无危险材料进行地面运输
- (11) 可以以无危险材料进行水路运输
- (12) 计算机设计的低钙铅合金板栅降低了气体的产生量并可方便的循环使用

1) 使用寿命长采用紧装工艺提高池装配装度防止活性物质脱落提高池使用寿命。采用增多酸量设计确保池不会因解液枯竭缩短池使用寿命。蓄池的正常浮充设计寿命可达15年以上(25)。

- (2) 自放低采用好制造工艺自放很少室温存储半年无需补。
- (3) 维护简单采用氧气吸收循环设计克服了池在充过程中解失水的现象在使用过程中液水份含量几乎没有变化因此池在使用过程中完全无需补水维护简单。
- (4) 安全性高池内部装有特制安全阀能有效隔离外部火花。
- (5) 洁净环保池使用时不会产生酸雾对周围环境和配套设备无影响可直将池装在办公室或配套设备房内

SBBxudianchiGFM系列--设计寿命4-6年 (10H)

电池型号	额定电压	额定容量	电池长度	电池宽度	电池总高
	(V)	(AH)	(mm)	(mm)	(mm)
6-GFM-12	12	12	151	98	100
6-GFM-17	12	17	181	76	167
6-GFM-24	12	24	166	175	125
6-GFM-38	12	40	196	165	170
6-GFM-55	12	55	229	138	228
6-GFM-65	12	65	330	166	174
6-GFM-80	12	80	260	168	221
6-GFM-100	12	100	329	172	221

6GFM-120	12	120	407	173	235
6GFM-150	12	150	483	170	241
6GFM-200	12	200	520	260	220