

破碎锤两头忙型号全山东轮式挖掘机图片L

产品名称	破碎锤两头忙型号全山东轮式挖掘机图片L
公司名称	山东金宏机械有限责任公司
价格	56000.00/台
规格参数	品牌:中首重工 型号:ZL-926 产地:山东省宁津县
公司地址	山东省德州市宁津县西外环1路
联系电话	18315814018

产品详情

两头忙装载机适用场合

目前劳动力减少机械化代替人力是发展趋势，挖装载机是一种高效节能多功能的工程机械装备，主要用于植树造林，农牧施工，沟道修造，下水道油理，水道油淤，厂矿内清理装载等小型工程作业环境，广泛用于2米宽以上的中小型巷道作业，国家新农村建设新型城镇化实用型装备。

两头忙产品特点

机身紧凑.灵活便捷，节能高效。

连贯复合动作一拖二操作手柄，简单易操作。

挖掘机设计为滑道形式，具有折叠侧挖的优势，自由滑动。

备有辅具油路，可升级实用辅具达到耳正一机多用的功能。

维修简单好保养使用维护成本低。可安装：搅拌斗、破碎锤、移树机、抓头、破碎头等属具使用。

1.应经常保持机器的完整与清洁。特别在潮湿有水渗漏的巷道，要用橡胶板或帆布遮盖住油箱，不准有水渗漏到油

箱内。设备维修时也要特别注意，严禁雨水及脏物污染油路系统。

- 2.应经常检查并拧紧各部位的螺栓、螺母，链条销脱落后应及时补上。
- 3.经常检查各液压元件及管路连接处，消除渗漏，检查高压软管是否有破损，如损坏较严重要及时更换。
- 4.经常检查油面高度及油温。油面若低于油标应及时补充液压油，油温若超过55 应暂停使用。
- 5.定期（每1000小时）或在感到液压系统工作压力异常时检查并调整各油路工作压力。
- 6.液压油第一次在工作200（120）小时更换，同时更换回油滤芯、清洗吸油滤芯及空气滤芯。第二次在工作1000（300）小时后更换，以后每工作1000（500）小时更换一次，同时更换回油滤芯、清洗吸油滤芯和空气滤芯，并将油箱及管路清洗干净。
- 7.使用6个月后应经常检查支重轮、拖链轮、引导轮及履带链节的磨损情况。当单面磨损量大于5mm后应及时更换。
- 8.应经常检查履带板连接螺栓及行星减速液压马达联接螺栓有无脱落及松动现象，如有问题要及时处理。
- 9.对卡在履带链中的硬质石块及其他坚硬物应及时清除。
- 10.检查各处润滑点（共21个，其中，工作机构17个、抬槽油缸2个、主传动机构2个），并按要求每24小时注油一次。

宁津县金宏机械有限责任公司（中首重工）专业生产小型装载机、挖掘装载机、电动装载机、吊车的厂家，生产的小装载机绿色环保，动力足、功率大，高效节能，低噪音，低排放，全液压转向系统操纵轻便灵活，适用于建筑工程、农田水利工程、环卫垃圾、沙石料场、粮仓、米厂、面粉厂、食品厂，用于沙石、煤炭、粮食、饲料、工业原料等散装物料的铲运及装载。每斗0.3-0.5立方米，一机能完成10人工效，可节约一大批劳动力，显著提高工作效率，产品质优价廉，是广大业主发家致富的好帮手。