

供应电子灌封胶

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 供应电子灌封胶 |
| 公司名称 | 中国深圳红叶杰科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:红叶 |
| 公司地址 | 深圳市龙岗区坪地镇六联石碧红岭路3号A栋 |
| 联系电话 | 189-38867603 18938867603 |

产品详情

电子灌封胶产品用途：电子灌封胶广泛用密封、电气、灌封、绝缘、导热、防污、防腐、防潮、防水、防震、涂层、电子电器及综合家电等方面。

电子灌封胶产品特点：1、具有优良的固定、灌封、电气、绝缘、防潮、防震、导热、耐老化等性能。

2、缩合型液体硅橡胶不用极性化合物作原料，交联时无副产物释放，能在苛刻条件下保持最佳的电气性能。

3、硫化后的硅橡胶在-57 ~250 的温度里，具有良好的耐候性、耐热性、耐寒性。

4、无毒、无味、无腐蚀性、不溶胀。

电子灌封胶使用方法：根据用量大小，按a:b=10:1混匀后，倒入模具，除去表面气泡，室温固化（可根据实际需求随意调节比例，b组份比例越大固化越快）。

电子灌封胶主要性能：

| 序号 | 检验项目 | 技术要求 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| () | (lrems) | (technique request) |
|-----|---|-----------------------|
| 1 | 外观 (extreior) | a灰色、b透明或灰色液体 |
| 2 | 粘度 (固化前) (viscosity pa.s) | a : 2500. b:100 |
| 3 | 比重 (specific gravity 23) | 1 . 2 |
| 4 | 可使用时间 (in commission time h 25) | 0 . 5-1h |
| 5 | 整体固化时间 (entirely sulfuration time h 25) | 4-8h |
| 6 | 邵氏硬度 (hardness jis a) | 30-35a |
| 7 | 体积电阻率 (volume resistivity cm) | 1×10^{14} |
| 8 | 击穿电压(strength of breakdown voltage kv/mm) | 18-25 |
| 9 | 介电常数 (dielectric constant 1mhz) | 3 . 5 |
| 10 | 介电损耗角正切 (dielectric loss 1mhz) | 4×10^{-3} |
| 11 | 导热率 (thermal conductivity w/m.k) | 0.85-0.90 |
| 12 | 阻燃等级 (file#e330286) | ul94v-0 |

电子灌封胶产品包装：a胶 20kg/桶 25kg/桶，200kg/桶，铁桶包装。

b胶（固化剂）1kg/瓶

电子灌封胶储存与注意事项：本产品为无毒非危险品。储存和运输时应防止雨淋和曝晒。储存在阴凉(25以下)、通风干燥处，并确保包装严密，不能混入酸、碱物质。保质期：6个月。(当出厂时间较长或固化不佳时，可增加0.2-2g固化剂)

注意事项：在施工时避免接触眼睛。

产品具体价格面议

公司名称：深圳市红叶科技有限公司

联系人：张立

phone:18938867603

qq:2355542634

公司地址：深圳市龙岗区坪地镇六联石碧工业区