

# 电子电容清洗专用丙酮，甲苯回收机

产品名称	电子电容清洗专用丙酮，甲苯回收机
公司名称	厦门安诺环保设备有限公司
价格	52000.00/台
规格参数	品牌:宽宝 型号:A60L 重量:136KG
公司地址	厦门市同安区五显镇西洋村新厝里142号
联系电话	86-05927113130 15359267132

## 产品详情

中国溶剂回收机最具影响力品牌！

- | 获国空电气安全防爆中心产品安全认证：产品结构设计与产品制造经权威认证。
- | 整机和设备部件防爆安全设计：符合防爆电气产品的国家安全标准，无忧安全使用。
- | 机器质量好，性能稳定：自主研发，标准化批量生产，品质有保障。
- | 机器的适用范围广：可回收处理各行各业的常用有机溶剂。
- | 回收流程简单，机器操作便捷：普通员工短期培训，即可安全上岗。
- | 超低的机器维护成本：机器性能稳定，耐用，维护简单，耗材少。
- | 回收的溶剂品质高：回收的溶剂色正，清澈，纯净，性能良好。
- | 多重运行安全保护功能：预设温度关机功能：到达预设温度自动关机;定时关机功能：机器运行达到预设时长时，则自动停机。超高温保护功能：在设定的温定范围内运行，有效防止加热温度过高;高压保护功能：桶内压力过高时，安全阀将自动泄压，确保安全。停电保护功能：突然停电时，机器立即自动关机，防止再次供电时机器继续运行。

I 防爆玻璃窗--彩显数控功能：先进的数控性能，安全直观，精确且便捷的加热温控。

### 安诺溶剂回收机适用于各行业的溶剂回收

1. 汽车制造和修理行业：整车喷涂设备管路与喷枪的清洗稀料，如：天那水、甲苯、二甲苯、丁酮、丁酯等；清洗发动机的汽油等过程产生的溶剂。
2. 电子产品生产业（如：lcd、led等）：清洗模具、清洗电子产品本身的清洗剂，如：无水乙、丙酮、三氯乙烯等。
3. 精密仪器及五金制造业：清洗模具与加工产品的有机溶剂，如：天那水、碳氢，煤油溶剂汽油等。
4. 运动器材制造业：制造高尔夫球头、鱼竿等溶蜡铸件的清洗剂，喷涂和清洗球杆、鱼竿等的溶剂。
5. 鞋材业：清洗喷涂设备的各种有机溶剂，如：鞋大底、鞋跟喷涂、鞋面印花加工清洗等。
6. 塑胶制品：清洗模具与加工产品的有机溶剂，如：用于印花清洗的溶剂。
7. 印刷业：清洗印版与机台的清洗剂，如：洗板水、洗车水等。
8. 涂料制造化工业：清洗生产设备、容器与灌装设备等的各种有机溶剂和调漆剂，如：天那水、二甲苯、丁酮、丁酯等。
9. frp产品业：表面防腐与美观涂覆生产工艺中使用过的溶剂，如：游艇生产、风力发电机叶片生产等。
10. 彩绘金饰业：表面预处理清洁与电镀前处理所使用的溶剂。
11. 光学产品：元器件各生产工序清洁、镀膜前处理等所使用的溶剂。
12. 家具制造业：清洗喷涂设备与调漆的有机溶剂，如：天那水、二甲苯、丁酮、丙酮等。
13. 使用有机溶剂作清洗剂的其它行业。

### 安诺溶剂回收机产品系列

安诺溶剂回收机的a系列，b系列和av系列三大系列，容量从10l到500l机型，标准化批量生产，现货供应。可结合用户需要定制大型成套回收处理设备。其中：a系列，冷凝系统采用风冷方式，为宽宝（安诺）溶剂回收机的标准机型；

b系列，冷凝系统采用循环水冷方式，为实用机型；

av系列，高端机型，单次循环或连续循环运行，可以24小时全自运循环运行，装配真空减压

泵，全自动加料或手动控制自动加料。回收全过程加料与清渣无需开启桶盖，回收结束后，可气动排空或远程输送，回收操作效率高，溶剂挥发少，操作员劳动强度低。

适宜回收的溶剂溶液种类：

此机器设备用于从液态溶液中回收有机溶剂，不适合汽态及固态物的回收处理。适合从有机溶剂清洗后产生的废溶液中回收清洁的有机溶剂，如：喷涂行业清洗喷枪产生的溶液；清洗电子产品的三氯乙烯溶液、甲苯溶液；清洗光学镜头的ipa、无水乙醇；印刷行业的天拿水清洗溶液等。

安诺溶剂回收机处理的溶剂归类如下：

芳香烃类：甲苯、二甲苯、三甲苯等；

脂肪烃类：戊烷、己烷、辛烷等；

脂环烃类：环己烷、环己酮、甲苯环己酮等；

卤化烃类：氯苯、二氯苯、二氯甲烷、三氯乙烯等；

醇类：甲醇、乙醇、异丙醇等；

醚类：乙醚、环氧丙烷等；

酯类：醋酸甲脂、醋酸乙脂、乙酸正丁酯等；

酮类：丙酮、丁酮、甲基异丁酮等；

以及未列出的其它有机溶剂。

不适宜回收的溶剂溶液种类：

- 1) 硝化棉（硝基）及氧化剂等危险品溶剂；
- 2) 强酸或者强碱性溶剂；
- 3) 剧毒溶剂；
- 4) 对不锈钢或者铜有强烈腐蚀性的溶剂等。

a30ex溶剂回收机技术参数

1、每月可回收处理废溶剂量：（每日处理量\*回收比率）\*26天

2、每月电费成本：每度电费\*每小时耗电量\*每天处理时间\*26天

3、每月可节省成本：每月可回收量\*溶剂单价--每月电费成本

4、每年可节省成本：每月节约成本\*12个月

例子：某单位涂装喷漆车间每天废溶剂量60l，使用a30ex溶剂回收机的效益分析

1、洗枪用“天那水”“稀释剂”“洗枪水”的单价：10元/升

2、每天废天那水溶剂量：60升

3、每天可回收量：60\*90%=54升

4、每天电费成本：1元/度\*4度/h\*2.5h/次\*2次/天=20元

5、每天人工费：50元/天（机器智运行不需专人看管）

6、每天可节省成本：10元/升\*54升--20元/电费--50元/人工=470元

7、每月可节省成本：470元\*26天=每月可节省1.2元

8、每年可节省成本：1.2元/月\*12月=每年可节省15万元

按以上模拟计算估计投资a30ex溶剂回收机，每天处理60l废天那水，仅需60天内就可收回投资成本！

投资a30ex防爆型溶剂回收机

每年可以为企业节省15万元生产所需的清洗溶剂成本

每年可以为社会减少18吨化学溶剂危险废弃物的排放

注：以上所示回收时间是采用宽宝a30ex溶剂回收机在实验室回收甲苯测试的数值，仅供参考。实际回收时间与废溶液里面杂质含量、溶剂沸点高低、环境温度、粘稠度等不同而有差异。请问贵公司的废溶剂量每天产生多少废溶剂？算算一天,一个月,一年,我们能帮你省多少钱呢？

免费为您提供可靠节能环保方案，可免费测试，免费试算

不适宜回收的溶剂溶液种类

1.硝化棉（硝基）及氧化剂等危险品溶剂；

2.强酸或者强碱性溶剂；

3.剧毒溶剂；

4.对不锈钢有强烈腐蚀性的溶剂等；对铜管有腐蚀可以特别定制全不锈钢型机器。

机器配置和主要零件之材质说明

(可按您的要求定制机器，或选配自动加料、真空减压回收、真空冷凝器、高温回收袋等辅助装置)

温度控制：彩显数字温控(单段式/双段式)。

回收桶槽：s304不锈钢制造，双层结构。

回收桶盖：304不锈钢。

桶盖垫圈：铁氟龙；

机箱及机架材质：优质碳素钢喷塑外壳。

冷却系统：防爆风机风冷，冷凝器导管为紫铜管，溶剂出液管为耐溶剂类特殊溶剂胶管。

真空减压回收：无(可选配真空减压回收装置)。

加料方式：无(可选配自动加料装置)。

真空冷凝器：无(选配，溶剂沸点若低于40 ° c，则需选配calstar/宽宝f60真空冷凝器)。

清渣方式：倾倒式清渣，或选用castar/宽宝溶剂回收机一次性清渣专用回收袋。

## 安装

本机器必须安装在开放、通风及视线良好地方，通风可以是外力或自然方式；

机器的四面必须距离墙壁50公分以上，以确保通风及散热效果；

最好将机器安装在能负荷相机器重量的瓷砖或水泥地板上；

电源之装备必须按照当地有关溶剂回收规定来安装。

## 保修

本机器自交货安装后调试后与服务人员商定后会有一定的免费保修期，终身维护，在保修期间如果机器或零件坏掉可联系指定的服务商，经检查确定不是在错误使用情况下造成之损坏，服务商可提供免费修理服务。

注：当遇到下述情况免费保修自动终止：如错误使用方式导致机器损坏；客户私自拆装分解机器导致机器损坏；未依照本《说明书》之指示实施操作；检修回收机时，拆装各种电气部件，应注意保护其接合面，不得有损伤和锈蚀，装配时，接合面涂204-1防锈油。

我们的产品能为您公司带来什么？

1. 可以节省购买新溶剂成本；
2. 提高产品质量，减少不良率，提高工作效率；
3. 彻底消除公司存放废溶剂所带来的安全隐患；

- 4 . 提高公司的使用空间 ;
- 5 . 解决公司废溶剂处理难、难处理的难题 ;
- 6 . 减少环保压力.等.....

溶剂回收机操作是否简便？

公司所产的溶剂回收机为半自动化设备。您不需要专业操机人员，任何员工都能兼职。您只需要将废溶剂加入筒内，盖上筒盖然后打开电源即可（约3到5分钟）。机器工作过程中不需要人员看守，工作完毕机器自动切断电源，停止工作。