

# 低粘度 Makrolon 2400 汽车/电子电器/医疗器械行业应用

产品名称	低粘度 Makrolon 2400 汽车/电子电器/医疗器械行业应用
公司名称	上海凯振塑胶原料有限公司
价格	24.00/千克
规格参数	品牌:上海科思创 型号:2400 产地:上海
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层
联系电话	13061791300 13061791300

## 产品详情

PC塑料机械性能：

聚碳酸酯的机械性能优良，尤为突出的是它冲击强度和尺寸稳定性，在广阔的温度范围难仍能保持较高的机械强度，其缺点是耐疲劳强度和耐磨性较差，较易生产应力开裂现象。

冲击强度：聚碳酸酯的冲击强度在通用工程塑料乃至所有的热塑性塑料中都是很突出的，其数值与45%玻纤增强聚酯PET相似。影响聚碳酸酯冲击强度的主要因素有分子量、缺口半径、温度和添加剂等。

耐蠕变性：聚碳酸酯的耐蠕变性在热塑性工程塑料中是相当好的，甚至优于尼龙和聚甲醛。因吸水而引起的尺寸变化和冷流变形均很小。这是它尺寸稳定性优良的重要标志。聚碳酸酯PC疲劳强度：聚碳酸酯抵抗周期性应力循环往复作用的能力较差。耐摩擦磨损性：与其他的工程塑料相比，聚碳酸酯摩擦系数较大，耐磨性较差。

低粘度 Makrolon 2400 汽车/电子电器/医疗器械行业应用