

SANLIGHT赛力特蓄电池MF12-200使用及用途说明

产品名称	SANLIGHT赛力特蓄电池MF12-200使用及用途说明
公司名称	山东北华电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:SANLIGHT赛力特蓄电池 适用范围:ups/直流屏蓄电池 电池类型:阀控式密封铅酸蓄电池
公司地址	北京市平谷区滨河街道南小区甲4号303室-20227(集群注册)(注册地址)
联系电话	17812762067 17812762067

产品详情

SANLIGHT赛力特蓄电池MF12-200使用及用途说明

SANLIGHT赛力特蓄电池MF12-200使用及用途说明

电池特点

维护简单

电池实现密封，在整个寿命期间无需定期补水或补酸等维护。

性能优良

板栅采用特种合金，严格控制隔板、电解液及各工序的杂质，自放电极低。

极板、汇流排、极柱等采用优化设计，隔板电阻也极低，因此电池内阻小，大电流放电性能好。

电池深放电后只要充分充电，电池容量基本不降低，恢复性能好。

安全可靠

安全阀开闭阀性能**，寿命长久；

既可以放出由于误操作或过充电引起的过多气体，又能防止外部气体或火星进入电池内部引起自放电或爆裂。

安装

蓄电池均荷电出厂，在运输安装过程中谨防短路。

电池组电压较高，在安装使用及维护中应使用绝缘工具，防止电击。

当负载变化范围为0 ~ 100%时，充电设备应达到±1%稳压。

连接电缆应尽可能短，以防产生过多压降。

在安装末端连接件和导通电池系统前，检查电池系统总电压及正负极，以保证安装正确。

维护

浮充总电压超出 $(13.38 \pm 0.06) \times nv / \cdot 25$ (n指单体总数)范围内应进行调整，否则影响电池寿命。

每月检查单只电池浮充电压，并做好记录，如运行达六个月，浮充电压差超过0.2V，