

球磨铸铁管道检测 硬度 镀层分析检测

产品名称	球磨铸铁管道检测 硬度 镀层分析检测
公司名称	四川纳卡检测服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:纳卡检测 检测周期:3~5个工作日 报告形式:纸质+电子报告
公司地址	成都市郫都区成都现代工业港南片区清马路1059号
联系电话	028-61548998 15680666890

产品详情

球墨铸铁管是指使用18号以上的铸造铁水经添加球化剂后，经过离心球墨铸铁机高速离心铸造成的管材，简称为球管、球铁管和球墨铸管等，主要用于自来水的输送，是自来水管道理想的选择用料。球墨铸铁管硬度一般在铸件本体测试，测试部位在铸件的主要工作部位选取。当硬度在铸件本体测试有困难时，可以在试样上测试，试样制备应取得需方同意。

硬度检验按批次进行，批次按以下三种方式划分，具体要求由供需双方商定：

按炉次分：同一类型，由同一炉次浇注，在同一炉作相同热处理（如果需要进行热处理）的铸件为一个批次。

按数量或重量分：同一牌号在熔炼工艺稳定的条件下，几个炉次浇注的并经相同工艺多炉次热处理后（如果需要进行热处理），以一定数量或以一定重量的铸件为一个批次。

按件分：某些铸件技术上有特殊要求时，以一件或几件为一个批次。

每批次随机抽取3件（或3个试样）进行检验，若有1件不合格可再随机抽取同样数量的铸件（试样）进行复验，两次取样不合格铸件（试样）数量大于或等于2时，则该批次铸件为不合格。若第一次取样即有2件不合格，则该批次铸件为不合格，按件分批时，抽样方法由供需双方商定。