

EPE珍珠棉用什么胶水粘，低气味贴合珍珠棉胶水

产品名称	EPE珍珠棉用什么胶水粘，低气味贴合珍珠棉胶水
公司名称	东莞市景固胶粘剂有限公司
价格	45.00/公斤
规格参数	品牌:景固 型号:k-700 环保认证:SGS
公司地址	东莞市长安镇霄边第一工业区
联系电话	0769-81885090 13480004611

产品详情

epe珍珠棉用什么胶水粘，低气味贴合珍珠棉胶水

景固kingkou 珍珠棉专用胶水

k-700

适用范围

景固kingkou k-700 珍珠棉胶水主要用于珍珠棉粘珍珠棉，珍珠棉粘纸、珍珠棉粘木材、珍珠棉粘金属、珍珠棉成型、珍珠棉片材、珍珠棉管材、珍珠棉护角护边、家电、电子、五金、灯饰、音响、家具等行业的包材粘接。

产品简介

以高分子树脂成份为主体的单组份珍珠棉粘接剂，系景固公司为取代热熔胶而研发，主要针对于珍珠棉

粘珍珠棉，以及珍珠棉与金属、纸板、木材等粘接。该胶使用方便，常温固化无需加热，可机器涂胶、喷胶以及人工刷胶。固化后的胶层无色透明，无气味、耐高温、耐腐蚀、粘接强度高，可达材破不脱胶的效果。

性能指标

有效物质： 50% 执行标准：rohs
色泽：无色透明液体 粘 度：2500 ~ 3500cps
粘接定位时间：3分钟 完全固化时间：24h

使用说明

一步：清理需要粘接材质表面油污、尘垢等污物，保持粘接面清洁干燥。。

步：单面涂胶：将胶液均匀地涂于被粘材质表面，马上帖合。双面涂胶：稍等3~6分钟，以胶膜略显不粘手有干触感为宜，将两被粘物对准粘合，可用力加压使其紧密贴合，15分钟表干，24小时达到使用效果，48小时达到最佳粘接强度。

储存与有效期

远离火源，远离儿童！常温下有效期为12个月。

包装规格

4kg/桶，15kg/桶

epe珍珠棉用什么胶水粘，低气味贴合珍珠棉胶水