

水泥地面硬化剂 墙体起砂处理

产品名称	水泥地面硬化剂 墙体起砂处理
公司名称	河南精工地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:精工 型号:JG 包装:35公斤/桶
公司地址	河南省平顶山市宝丰县北部工业园
联系电话	15893460866

产品详情

水泥地面硬化剂别称混凝土密封固化剂处理后的地坪不起尘，外来尘埃很容易清除。频繁的使用和车辆的摩擦也不会使地面磨损、粗糙，反而逐渐产生光泽。降低了地坪维护费用，不需要定期打蜡，也省去了定期除去涂层、重新施工的繁琐。

施工方案：

- 1、先对地面作完全的清理，把地面上的尘土清理干净，尽量作到不留积灰。如果要用水作冲刷处理的，一定要隔天施工，并确保地面没有积水或过湿。
- 2、把精工渗透型混凝土密封固化剂a料摇匀倒入洒水壶中喷洒于地面，要注意的是局部起沙严重情况需要喷洒两次用量根据现场情况而定，对于有严重材料脱离现象或渗透很快的地方，一定要及时补料，以保证它的渗透与浸润。一般是表面密度大的地方渗得少，表面密度小的地方渗得多，在施工中要区别处置。
- 3、地面干燥后施工精工混凝土密封固化剂b料。施工方法同上。
- 4、精工渗透型混凝土密封固化剂施工完毕24小时后，方可使用。

适用于处理解决混泥土地面、水泥地面、耐磨地坪起砂中，旧地坪翻新地面和旧墙面翻新，以及所有以混凝土或水泥砂浆为基层的场所地面施工运用。