

# NORGREN IMI诺冠电磁阀SXE0573-A60-00型号齐全

产品名称	NORGREN IMI诺冠电磁阀SXE0573-A60-00型号齐全
公司名称	无锡鹏驰机电设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:NORGREN IMI诺冠 型号:SXE0573-A60-00 产地:台湾
公司地址	无锡市新吴区金城东路301号
联系电话	0510-82113133 13921398318

## 产品详情

NORGREN IMI诺冠电磁阀SXE0573-A60-00

SXE0573-160-00诺冠NORGREN电磁阀150/A60/360/24vdc/230vac/110v

SXE0573-A60-00

- 1) 按照现场管道内径尺寸或流量要求来确定通径 (DN) 尺寸；
  - 2) 接口方式，一般>DN50要选择法兰接口， DN50则可根据用户需要自由选择。
- 2、根据流体参数选择电磁阀的：材质、温度组
- 1) 腐蚀性流体：宜选用耐腐蚀电磁阀和全不锈钢；食用超净流体：宜选用食品级不锈钢材质电磁阀；
  - 2) 高温流体：要选择采用耐高温的电工材料和密封材料制造的电磁阀，而且要选择活塞式结构类型的；
  - 3) 流体状态：大至有气态，液态或混合状态，特别是口径大于DN25时一定要区分开来；
  - 4) 流体粘度：通常在50cSt以下可任意选择，若超过此值，则要选用高粘度电磁阀。

### 3、根据压力参数选择电磁阀的：原理和结构品种

1) 公称压力：这个参数与其它通用阀门的含义是一样的，是根据管道公称压力来定；

2) 工作压力：如果工作压力低则必须选用直动或分步直动式原理；低工作压差在0.04Mpa以上时直动式、分步直动式、先导式均可选用。

4、电气选择：电压规格应尽量优先选用AC220V、DC24较为方便。

5、根据持续工作时间长短来选择：常闭、常开、或可持续通电

1) 当电磁阀需要长时间开启，并且持续的时间多于关闭的时间应选用常开型；

2) 要是开启的时间短或开和关的时间不多时，则选常闭型；

3) 但是有些用于安全保护的工况，如炉、窑火焰监测，则不能选常开的，应选可长期通电型。

6、根据环境要求选择辅助功能：防爆、止回、手动、防水雾、水淋、潜水。

### 选型原则

#### 安全性：

1、腐蚀性介质：宜选用塑料王电磁阀和全不锈钢；对于强腐蚀的介质必须选用隔离膜片式。中性介质，也宜选用铜合金为阀壳材料的电磁阀，否则，阀壳中常有锈屑脱落，尤其是动作不频繁的场所。氨用阀则不能采用铜材。

2、爆炸性环境：必须选用相应防爆等级产品，露天安装或粉尘多场合应选用防水，防尘品种。