

# 进口CNG高压电磁阀

产品名称	进口CNG高压电磁阀
公司名称	北京德泰科阀门有限公司
价格	510.00/只
规格参数	品牌:威盾 型号:VTON 产地:美国
公司地址	北京大兴区大兴工业区
联系电话	010-59430603 15910656008

## 产品详情

进口cng高压电磁阀

关键词：进口加气站电磁阀、进口高压气体电磁阀、进口防爆电磁阀、进口氢气电磁阀

美国威盾vton进口cng高压电磁阀用于各种中温、高温、常压、高压场合，适用与中高温热水、导热油、高温蒸汽、饱和蒸汽及过热蒸汽等管路的自动控制；广泛应用于cng加气机、医疗器械、服装设备、石油化工、生物制药、暖通空调、电镀涂装、干燥设备、橡塑机械、食品饮料、造纸、印染及电力矿业等行业，是自动化控制工程、项目改造及设备配套的首选产品。

结构特点：特殊场合可持续长时间通电，采用全金属密封，介质流体温度可高达450℃，采用不锈钢活塞结构，且金属活塞不直接与阀腔接触，更加提高电磁阀的寿命、可持续频繁工作。

通用参数：

公称通径:dn0.5-500 ( mm )

适用压力：0.02 ~ 160mpa

阀门材质：不锈钢304、316/316L

类型(通道位置)：二通式

连接形式：螺纹

防护性能：防水、防爆、防腐

适用介质：压缩天然气、液化石油气、空气、水、油、蒸汽、制冷剂、腐蚀性流体等

用途：cng加气机，加压站，燃气设备等

形态：活塞式压力环境：高压工作温度：常温

控制方式：常开、常闭

介质温度：-200~+380

连接方式：螺纹、凹凸法兰（适用压力5mpa以下

泄漏量：零

工作原理：

常闭型：当线圈通电时，电磁铁芯吸合，卸压孔打开，主活塞由介质压力推动，打开主阀口，介质流通，断电关阀

常开型：当线圈通电时，电磁铁芯吸合，卸压孔关闭，主活塞由介质压力推动，关闭主阀口，介质截止，断电开阀。

注解：

- 1、电磁阀安装前必须清理管道内的杂质、焊渣，以免造成阀体内漏。
- 2、电磁阀一般工况只能水平安装，垂直安装时需要提前说明。
- 3、电磁阀安装完毕后，应先动作几次正常后方能投入使用。

美国威盾vton阀门中国一级代理商—北京德泰科阀门有限公司

联系电话：010-59430603；传真：010-51650189 手机：15910656008；

网址：www.bjfm.net 邮箱：dtkfm@126.com