

140度水式模温机、180度油式模温机、模温机价格

产品名称	140度水式模温机、180度油式模温机、模温机价格
公司名称	东莞市华德鑫热工业机械有限公司
价格	4500.00/台
规格参数	品牌:华德鑫 型号:HTO-2010-9
公司地址	东莞市石排镇大基工业园
联系电话	0769-85640313

产品详情

华德鑫模温机广泛应用于塑胶成型模温机，导光板模温机、压铸模温机，橡胶模温机、橡胶轮胎模温机、滚轮模温机，铝合金压铸模温机、镁合金压铸模温机、反应釜模温机、粘合模温机、密炼模温机、挤出模温机等各行各业。从广义方面讲，叫温度控制设备，包含加温和冷冻两个方面的温度控制。

模温机的应用范围

石油及化学工业：聚合、缩合、蒸馏、熔融、脱水、强制保温。

油脂工业：脂肪酸蒸馏、油脂分解、浓缩、酯化、真空臭等反应釜控温，反应釜加热。

合成纤维工业：聚合、熔融、纺丝、延伸、干燥。

纺织印染工作：热定型辊筒加热、烘房加热、热容染色。

非织造工业：无纺布。

饲料工业：烘干。

塑料及橡胶工业：热压、压延、挤压、硫化成型。

造纸工业：干燥、波纹纸加工。

木材工业：多合板、纤维板加压成型、层压板加热，热压板加热，油压机控温，木材干燥。

建材工作：石膏板烘干、沥青加热、混凝土构件养护。

机械工业：喷漆、印花烘干。

食品工业：烘箱加热，夹层锅加热。空调工业：工业厂房及民用建筑采暖。

筑路工业：沥青融化、保温。

制药工业：烘干。轻工业：生产油墨、洗衣粉

普通水温加热功率为6kw-200kw温度在30 - 120

普通油加热功率为6kw-200kw温度在30 - 200

高温水加热系列功率6kw-200kw温度在120 - 180

高温油加热系列功率18kw-200kw温度在250 - 350

- 1、采用原装进口热油泵浦，质量可靠，故障少，运行稳定。
- 2、台湾进口微电脑控制器，操作简单易懂，触摸式内储、自动演算，省电35%以上。
- 3、安全保护及故障指示系统完善。
- 4、电控箱与机身采用隔离式，隔热效果佳，可延长电器零件使用年限。
- 5、升降温速度快，温度精确稳定，温值精确在 ± 0.3 ，并防止热媒油快速变质。
- 6、独特的加热设计，适合不同温控场所使用，节能效果明显。
- 7、不锈钢管路一体成型，管损小，加热均匀，永不泄漏。
- 8、开机自动排气功能（选配）。
- 9、模具回水温度检测表（选配）。
- 10、“特殊机型；双机一体、多机一体机型，可接受定制”。 运油式模具自动控温机特点

华德鑫模温机设计的隔离式电器控制箱，延长电器使用年限，热油by-pass

泄压回路，实现自动化管理。控温精度高，导热速度快，升降温速度快，温度精确均匀稳定，高效节能。加热功率切换功能，多点温度控制机组可订做。

模温机的安全保护系统；温度超过上限值警报并切断电路，热继电器保护泵浦过载，电源相位检测防止泵浦反转，压力开关保护系统高压异常是动作。安全保护完善，故障显示，维修保养无需专业人员。

华德鑫模温机配置与特点：温控精度 ± 0.3 ，最高使用温度350：

温控器采用日本及意大利(p.i.d.)

触模式内储、自动演算、精确可靠可控制在 ± 0.3 内，省电35%

。以上加温及冷却时间快速，温度稳定。电热筒等采用不锈钢304材质。

安全保护及故障指示系统完善。采用进口高级组件，使用年限长

温控器：采用日本原装进口触摸式数字显示双组微电脑自动演算型。

循环泵：采用与台湾轴封泵浦,提供高压，减少温差，节省电能。

外型设计：专利分离式控制箱设计，完全断绝水气、油气热量侵入，延长电气零件寿命。

机电材料：华德鑫采用日本[fuji]

[omron]等进口零件组件，2百万次使用寿命，使用年限长。

电路设计：连锁防错电路及实用故障指示，完整保护模温机稳定工作。

管路设计：华德鑫采用304

不锈钢一体成型管，全焊接管路设计，耐酸碱，管损小，加热均匀。且可以降低介质发生热解反应。

瑞典进口电热丝，微电脑全自动三段式加热法,比其它品牌模温机更节能30%以上,

升降温速度快，温度更稳定。 模具回油温度检测显出。(选购) 自动回抽油功能(选购)

华德鑫模温机配置简介：

采用台湾进口模温机泵浦，采用日本进口微电脑触摸式控制器或 p l c 控制.全自动多段多点式加热法（加热功率自动切换功能）精度高温度稳定比其它模温机省电30%。采用瑞典进口电热丝。开机自动排气功能。专利全分离式控制箱完全断绝水气油气热量侵入延长电气零件寿命。电气材料：电磁接触器、过载保护器、采用日本"fuji" " lg " 继电器采用日本"omron"。采用304#不锈钢2.5寸3mm厚无缝管一体成型全焊接管路设计加热均匀降低热量的损耗。强制冷却功能。水式模温机温控范围：进水温度 + 5度 ~ 120度150度180度。油式模温机温控范围：常温 + 15度 ~ 200度350度。完善的保护系统维修保养无需专业人员。

华德鑫热工业机械水式模温机优点介绍：

- 1.最高使用温度 -180 ,精度 ± 1
2. 微电脑触摸式控制操作简单
3. 开机自动排气
- 4.出水、回水温度显示
5. 管路防爆装置
6. 模具回水功能(选购)
- 7.omron、fuji、te控制零件
- 8.不锈钢管路,减少管阴及锈垢
9. 故障显示,维修不用专业人员
- 10.

安全保护及指示系统 1. 电源欠相保护2.总电源无熔丝断路器 3.

泵反转保护及指示灯4.泵过载保护及指示灯 5. 缺水保护及指示灯6.过热保护及指示灯 7. 热油by-

pas压回路8.回油温度显示表9.异常警报蜂鸣器

如需咨询热线：tel:0769-85640313 13829202759 13038807039联系qq614226974

产品图片和价格属性等仅供参考，具体来电咨询欢迎新老客户来电详谈 感谢您浏览本公司的网站！
企业网站：<http://www.hitecr.com> 联系qq614226974