

衡水;网球场围网;篮足球运动场围网;勾花网护栏

产品名称	衡水;网球场围网;篮足球运动场围网;勾花网护栏
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	33.00/平方米
规格参数	立柱:76圆管 横梁:60圆管 结构:口字型
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

产品详情

安装球场围网的时候都有哪些要求

立柱与预埋铁件可采用螺栓连接或，时沿管周满焊，并分段对称，防止变形过大立柱不直立。

为保证运动场围网有足够的刚度，避免产生令人担心的摇晃现象，围网立柱直径应不小于60mm，立柱壁厚不小于2mm。尽量采用壁厚2.0-4.0mm 钢管。

立柱下基础的尺寸不小于300×300×450mm，混凝土强度不小于C30。施工时应支模板现浇或采用预制基础。如不支模板而直接用土模现浇，则基坑开挖规则，避免挖“锅底形”基坑，否则在基底易形成滑动面，在风荷载作用下极易倾覆。

运动包围网适用于排球场、网球场、足球场等各种场所，可满足、机关、企事业单位健身设施的需要。外观整洁，抗冲击性强，弹性好。社区建筑中的运动场需要更多的隔离。

球场围网又叫球场护栏网或者球场防护网，流行与现在的篮球场，足球场，棒球场，排球场，羽毛球球场等等，各种球场防护用网，一般色彩为墨绿色，白色等，这个球场围网装置办法有3种，分别是整体式、钢筋拼装式，扁钢拼装式。

整体式作为早使用于球场围网，主要特点是边框与立柱分离，一般都是在工厂出产结束，拉到施工现场直接装置，它的衔接办法没有钢筋拼装式能够根据现场地势随意调整尺度，并且运输成本，所以根本已经被筛选。

扁钢固定式围网是运动场围网样式的其中一种，一般主要是现场制造围网选用的办法，先把结构拼装好然后喷漆，终再把围网展开铺平四个边穿入扁铁用自攻丝定装在结构上，它和工厂定制围网的区别就是围网和结构固定办法不同。

扁铁式的它只能装在结构的一侧，而工厂拼装围网是安在结构中间，一般扁铁应选用20x20x3mm标准的

，即不能太宽了，否则不好穿网，还不能太薄了，太薄的话钉自攻丝的时候容易把扁铁打弯了，扁铁扭曲影响美观。