

BY-2系列型土壤电阻率测试仪

产品名称	BY-2系列型土壤电阻率测试仪
公司名称	北京东方圆通科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市昌平区鼓楼南街1-603
联系电话	010-61446422 13301057943

产品详情

by-2系列型土壤电阻率测试仪

[产品简介] 采用四探针法用于电力、通信、铁路及工矿企业等部门各种装置接地电阻值的测量。同时，可测量土壤电阻率及接地电压。

能实时指示吸收比、极化指数。绝缘电阻测试仪采用专用的高压测试线，消除了测试线对测试结果的影响，电压多档位输出，使用方便，数字液晶显示，读数更直观。

符合:

gb/t17949.1-2000接地系统的土壤电阻率、接地阻抗和地面电位测量技术参数 1、使用条件

环境温度：0 ~+45 相对湿度： 85%rh 2、测量范围及恒流值（有效值）

电阻：0~2 (10ma),2~20 (10ma),20~200 (1ma) 电压：ac 0~20v 3、测量精度及分辨率

精度：0~0.2 ±3% ±1d 0.2 ~200 ±1.5% ±1d 1~20v ±3% ±1d

分辨率：0.001 、0.01 、0.1 、0.01v 4、辅助接地电阻及地电压引起的测量误差

允许辅助接地电阻rc(c1与c2之间)<1.8k ; rp(p1与p2之间)<40k 误差 ±5%

允许地电压 5v(工频有效值) 误差 ±5% 5、电源及功耗 最大功率损耗 2w

电源：6.8v~9v(6节5#镉镍可充电电池)，外接220v交流电源进行充电。 体积：220mm × 200mm × 105mm

重量： 1.4kg