

RVV 8*1.5电力软电缆RVV 8*2.5

产品名称	RVV 8*1.5电力软电缆RVV 8*2.5
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:银顺 规格:按客户要求生产 产地:河北大城
公司地址	廊坊市大城县刘演马工业区
联系电话	15081660683 15081660683

产品详情

RVVP与RVV哪个是电源线？哪个是信号线？RVV是电源线,RVVP是信号线。"P"代表屏蔽，RVVP比RVV多了一层屏蔽编织网，主要效果是A（外在信号干扰）。

RVV全称铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆，又称聚氯乙烯护套软电线，俗称软护套线。

RVV电线是两根或两根以上的RV电线外加一层PVC护套层，芯线之间的排列没有特别要求。字母R代表软线；字母V代表绝缘体聚氯乙烯（PVC）。

RVV电线正常工作温度不超过70℃，52RVV额定电压为300/300V；53RVV 额定电压为300/500V。

RVV电缆是弱电系统的线缆，主要用途：应用于电器、及自动化装置用电源线、控制线及信号传输线，具体可用于防盗报警系统、楼宇对讲系统、家用照明连接线等。

RVVP电缆 是一种软导体PVC绝缘电线外加屏蔽层和PVC护套的多芯软电线。

RVVP正常工作温度不超过70℃，额定电压300/300V，线芯常用芯数为2-24芯。

RVVP适用于通信、广播、音响系统、防盗报警系统、智能自动化系统、自动抄表系统、消防系统等需线路连接、高效安全的传输数据电缆