

冷库专用电缆YVFR 2x25 2x35

产品名称	冷库专用电缆YVFR 2x25 2x35
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:银顺 规格:按客户要求生产 产地:河北大城
公司地址	廊坊市大城县刘演马工业区
联系电话	15081660683 15081660683

产品详情

型号	产品名称
YVFR	丁硅绝缘和护套电力软电缆
YVFRP	丁硅绝缘和护套铜编织屏蔽电力软电缆
备注：阻燃电缆型号前加ZR，导体线芯中铜丝可以采用镀锡。	

五：代号名称和含义

表2

代号	代号含义
YVF	丁晴电缆系列
P	铜编织屏蔽
R	多股绞合导体

六：耐寒电缆主要技术指标

1. 成品电缆导体（R类）直流电阻（符合GB3956规定）参照附录.表2。
2. 20 时绝缘电阻不小于50M /KM。
3. 成品电缆经受交流50HZ3.5KV/5min电压试验不击穿

YVF, YVFR, YVFRP丁青绝缘和护套电力电缆, 其中YVFR为柔性电缆, YVFRP为柔性屏蔽电缆。

一、概述: 丁晴软电缆、丁青电缆具有耐寒、柔软、耐磨、防油等特性, 适用于交流额定电压0.6/1KV及以下具有耐寒、防油等特殊要求的移动电器用连接电缆, 目前本产品已广泛应用于冶金、电力、船舶、汽车制造等行业。

适用于交流额定电压0.6/1kV及以下要求频繁移动及耐油场合作动力装置或移动照明的电力传输。

二: 丁晴软电缆执行标准:

本产品按Q/LB2003-16设计制造。Q/HHTZH007.1, 阻燃性能试验执行GB12666-90规定

丁晴软电缆使用特性: 1.交流额定电压: U_0/U 0.6/1KV 2.高工作温度: 105

3.低环境温度: 固定敷设-40 4.电缆安装敷设温度应不低于-25 。

5.电缆允许弯曲半径: 电缆小为电缆外径的12倍

丁晴软电缆技术指标: 1.成品电缆导体(R类)直流电阻(符合GB3956规定)参照附录.表2。

2.20 时绝缘电阻不小于50M /KM。 3.成品电缆经受交流50HZ3.5KV/5min电压试验不击穿