

YVFR7*2.5耐寒电缆 YVFRP铜芯屏蔽电缆

产品名称	YVFR7*2.5耐寒电缆 YVFRP铜芯屏蔽电缆
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:银顺 规格:按客户要求生产 产地:河北大城
公司地址	廊坊市大城县刘演马工业区
联系电话	15081660683 15081660683

产品详情

具有耐寒、柔软、耐磨、防油等特性，适用于交流额定电压0.6/1KV及以下具有耐寒、防油等特殊要求的移动电器用连接电缆，目前本产品已广泛应用于冶金、电力、船舶、汽车制造等行业。

二：耐寒电缆产品执行标准

Q/HHTZH007.1

阻燃性能试验执行GB12666-90规定

三：YVFR YVFRP耐寒电缆使用特性

1. 交流额定电压：U0/U 0.6/1KV

Z高工作温度：105

Z低环境温度：固定敷设-40

2. 电缆安装敷设温度应不低于-25。

3. 电缆允许弯曲半径：电缆Z小为电缆外径的12倍

四：耐寒电缆基本型号及名称

表1

型号	产品名称
YVFR	丁硅绝缘和护套电力软电缆
YVFRP	丁硅绝缘和护套铜编织屏蔽电力软电缆
备注：阻燃电缆型号前加ZR，导体线芯中铜丝可以采用镀锡。	

五：代号名称和含义

表2

代号	代号含义
YVF	丁晴电缆系列
P	铜编织屏蔽
R	多股绞合导体

六：耐寒电缆主要技术指标

1. 成品电缆导体（R类）直流电阻（符合GB3956规定）参照附录.表2。
2. 20 时绝缘电阻不小于50M /KM。
3. 成品电缆经受交流50HZ3.5KV/5min电压试验不击穿