

二流体雾化喷雾干燥系统

产品名称	二流体雾化喷雾干燥系统
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址）
联系电话	0519-88968880 18136711288

产品详情

二流体雾化喷雾干燥系统

进风温度：室温~300 ° C（精度 ± 0.5 ° C带曲线记忆功能）；

出口温度：室温~200 ° C（精度 ± 0.5 ° C）；

进料速度：3000ml/H-5000mL/H

雾化方式：二流体雾化，雾化喷嘴：0.5、0.75、1.0、1.5、2.0mm 各一个；

雾化压力：0-0.6mpa可调；带自动通针，防止喷头堵塞；

两级加热系统，环保节能，两级风机系统，风量可调；

测氧系统检测范围：0-100%，预警参数可任意可调（精度0.1）；

配置冷凝器进行溶剂回收，容量：100L，冷凝温度：-5至200 ° C（精度 ± 0.5 ° C）；

配置闭路循环的氮气保护系统，干燥过程不与大气接触，管路中压力自动控制；

配置两套粉末收集装置，一套为不锈钢材质，一套为玻璃材质；

氮气发生器

纯度99.9%情况下出气量70L/min；

出气压力 0-1Mpa可调，并确保机器产气连续性；

产氮装置采用进口膜分离法，带氮气纯度显示装置，可清晰观察机器产氮气的纯度；

内置三级独立过滤系统，颗粒 $<0.01\mu\text{m}$ & $0.003\text{mg}/\text{m}$ ；

其他要求

使用提供的物料，可获得微米级的粉末（ $D_{90} \leq 10\mu\text{m}$ ），且最终粉末收集产率不低于70%。