

电力电缆 VV3*4平方 铜芯 低压电缆

产品名称	电力电缆 VV3*4平方 铜芯 低压电缆
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:银顺 规格:按客户要求生产 产地:河北大城
公司地址	廊坊市大城县刘演马工业区
联系电话	15081660683 15081660683

产品详情

ZRC-VV22交联电力电缆-ZRC-VV22阻燃电缆的详细介绍：ZRC-VV22交联电力电缆-ZRC-VV22阻燃电缆
交联电力电缆-ZRC-VV22阻燃电缆；河北电缆销售厂；聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力 电缆；

一、适用范围 本产品适用于固定敷设在交流额定电压0.6/1KV及以下输配电线路上传送电能用。

二、执行标准 GB/T12706.1.2-2002 三、使用特性

1. 电缆导体的长期允许工作温度应不超过70℃，短路时(5s)导体.高温度为160℃；敷设环境温度应不低于0℃。 2. 电缆敷设安装允许弯曲半径应不小于电缆外径10倍。 四、型号、名称、工作条件 型号

名称 工作 条件 铜芯 铝芯 VV VLV 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

敷设在室内、隧道及沟中，不能承受机械外力 ZRC-VV ZRC-VLV

阻燃聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 需要相应阻燃场所 VV22 VLV22

聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力 电缆 可直埋土壤中，能承受机械外力 ZRC-VV22 ZRC-VLV22

阻燃聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装 电力电缆 需要相应阻燃场所，能承受机械 外力

注：可根据用户要求生产(NH)耐火型，(VVR)软导体型，(VVP)金属屏蔽型。