

耐热性PC韩国LG1201-15代理商

产品名称	耐热性PC韩国LG1201-15代理商
公司名称	东莞市博琪塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	总部位于香港，大陆公司位于广东省 东莞市。
联系电话	17620537261 13537064918

产品详情

耐热性PC韩国LG1201-15 抗撞击 脱模性能良好 一次性用品

特性

易脱模

颜色

透明

厂家(产地)

韩国

中文名称

聚碳酸酯

厂商

韩国LG

销售方式

品牌经销

材质

PC

牌号

1201-15

产地

中国

加工级别

注塑级

类型

标准料

规格

25

加工定制

否

应用

一次性餐具

货号

1201-15

品牌

韩国LG

Lupoy 1201-15

Polycarbonate

LG Chem Ltd.

产品说明：

LUPOY PC 1201-15 resin is designed for extrusion and injection molding products. It exhibits an excellent physical

property balance of heat resistance, transparency and impact strength.

物性信息：

基本性能号
特性

[E67171-100907358](#)

低粘度

抗撞击性，良好

耐热性，高

清晰度，高

食品接触的合规性

脱模性能良好

包装

护罩

瓶子

玩具

一次性餐具

FDA 21 CFR 177.1580

欧洲 食品接触, 未评级

RoHS 合规

E306922

挤出

注射成型

物理性能额定值单位制测试方法

1.20

熔流率（熔体流动速率）(300 ° C/1.2 kg)

15

收缩率 - 流动

0.50 到 0.70

吸水率

23 ° C, 24 hr

0.15

平衡, 23 ° C, 50% RH

0.32

硬度
硬度值单位制测试方法

M 级

73

R 级

118

抗张强度
抗张强度值单位制测试方法

2340

抗张强度

屈服, 23 ° C 1

60.0

断裂

71.0

伸长率

屈服

6.0

断裂

150

弯曲模量

2410

弯曲强度

96.0

耐磨损性 - Change in Haze 2	45
可燃性程度单位制测试方法	3
悬臂梁冲击值(单位制测试方法20 mm)	850
无缺口悬臂梁冲击 (23 ° C)	无断裂