

# 双缸风冷四冲程8寸柴油自吸水泵

产品名称	双缸风冷四冲程8寸柴油自吸水泵
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

## 产品详情

### 双缸风冷四冲程8寸柴油自吸水泵

移动式防汛泵车通过柴油机直接带动真空辅助自吸泵或凸轮泵，或柴油机发电机通过发电带动电动真空辅助自吸泵或凸轮泵，从而完成排水工作。是在传统自吸泵基础上改良升级的一款率、强自吸的大流量排水设备。真空辅助自吸泵或凸轮泵工作前不需要灌泵，不需要加装底阀，具有超强的自吸能力。移动泵车具有流量大、吸程高、上水速度快、可靠性强、机动性强等特点。

区别于它是利用自吸泵的容积变化和转子于泵腔内板间的离心泵，运动密封来实现自吸功能。它是替代离心泵的一种产品，具有结构简单，维护方便，只要泵腔内有积水，便可运行，实现抽排水，无需安装底阀，无需向管内注水。

产品型号：TO80EW-K

进水口直径：200MM

出水口直径：200MM

标准流量：200m<sup>3</sup>/h

最大流量：220m<sup>3</sup>/h

最大扬程：20M

最大吸程：8M

额定转速：3000rpm

耗油量： 245g/kw.h

动力型号： TO2V94

发动机形式： 双缸，四冲程，柴油发动机

使用燃料： 柴油

冷却方式： 强制风冷

润滑系统： 飞溅式，强制润滑

机油容量： 2.3L

油箱容积： 20L

启动方式： 电启动

运行时间: 10h

净 重： 210公斤

外形尺寸： 1100\*620\*900mm

防汛排涝柴油抽水泵柴油抽水泵车极省油：精巧的喷射系统使每一滴油均能发挥zui大作用；

易启动：巧妙的反冲式启动使启动变得轻便快捷；

更小巧：高强度铝合金机体设计使整机重量远远小于同功率产品；

更可靠：高强度曲轴材料保证了整机的可靠运行寿命。

防汛排涝柴油抽水泵移动泵车主要采用柴油机直接带动自吸排污泵抽水，体积小便于移动，在大车不能进入的地方该移动泵站便于进入抽水。可以实现全智能控制、全免维护、全天候。采用人工储能启动的风冷发动机，不但免除了蓄电池、风扇水箱冷却系统的维护烦恼，同时能在极高、低温和沙尘等恶劣的环境下全天候工作。在长期存放的情况下，装备随时可以奔赴现场并立即投入作业。靠水泵端还可以安装两只100W车用照明灯实现夜间作业照明的功能。