

hw 台车烘箱

产品名称	hw 台车烘箱
公司名称	许昌市红外技术研究有限公司
价格	300.00/台
规格参数	许昌红外:红外加热.高温涂料 加热型号:HWJR- 18497- 型 河南省:许昌市
公司地址	中国 河南 许昌市魏都区 劳动路158号
联系电话	13693740055 13693740055

产品详情

台车烘箱

许昌市红外技术研究有限公司坐落于河南许昌高新技术开发区（中原电气谷）永兴东路，前身是许昌市红外技术研究所，

是目前国内具有影响力红外加热科研机构之一。规格参数：（可根据客户要求定制）

主要性能优点：较高温度可达500度，用特殊材料可达600度内胆尺寸

内胆材料：不锈钢（304 316 310）

外壁材料：冷轧钢板或不锈钢板，表面复漆（可选颜色及烤漆，锤纹漆，平光漆，喷塑）

框架：槽钢角钢整体框架

保温材料：较耐高温硅酸铝棉

底部承重：槽钢框架

支撑脚：槽钢固定承重脚或者可移动万向滑轮

加热管材质：不锈钢或红外电加热管，可连续使用7-8万小时

加热管分布：根据箱体大小均匀分布于箱体两侧风道，顶部风道或底部风道

风方式：双风道水平送风或双风道强压式循环送风

鼓风机：较耐高温长轴较耐高温电机及多翼式风轮

电机安装：顶部或者底部门扣：合金承重铰链及上下搭扣式拉杆

出厂配件：

- 1、网板
- 2、产品说明书
- 3、售后维修保障卡
- 4、产品合格证
- 5、配套专注工具包性能优点：（持续改进中）

鼓风系统——优化的风道设计，采用较耐高温鼓风机配离心式风叶，强力涡轮式循环送风，避免部分死角，可使箱体内热风分布更加均匀，更节能更静音，较好的保证良好的操作环境，风速风压均符合试验标准，符合国内环保要求，部分部件具有较高的可靠性及兼容性，安装保养及维修方便。

加热系统——采用远红外加热方式，辐射效应高，加热速度更快，加热管分布合理，系统完全独立，不影响控制线路，温度控制功率均由电脑演算，根据箱内温度高低自动控制加热输出功率，以达到高精度高效率的用电需求，更加环保更加节能。

温控系统——采用微电脑数显智能数显温控仪，带PID调节，数显时间继电器，精度高，直观醒目，与固态继电器配合具有连续调整功能，当温度达到预置值后，由继电器接受温控仪输出讯号源节制，温度只能局限于PID温区范围内精细浮动进行恒温动作，提高了箱内温度精度，

电路装有过温保护器，当仪表失灵或操作失误而引起温度超出设定值时，保护器立即切断控制电源，以保证箱内产品的安全，过温保护器可在核定范围内进行调整。

保温效果——良好的隔热技术，密封效果显著，箱体外基本保持室内正常温度，对环境温度影响较小。

保护系统——漏电保护，线路保护，短路保护，过载保护，过温保护。

电器配置：（可根据客户要求定制）

温控仪：一套智能数显温控仪自动控温，控温精度0.1-1度，带PID调节。

时间设定装置：HS48S-99.99定时装置，可人工/自动开关，当温度达到所设定值时开始计时，当达到所设定范围后即切断加热电源。

时间报警装置：APT/AD16型声光报警装置，设定时间完毕即时报警，手动结束报警提示。

过温报警装置：当温度超出设定值范围部分值时，保护器立即切断控制电源。

测温装置：一支不锈钢PT100型铂电阻温度传感装置，测温精度高，一支不锈钢K型铂电阻温度传感装置供过温保护器使用。

断路器启动：带漏电保护的断路器启动电源，有效保护部分电器元件。

接触器：PID+SSR（选配）输出，控温精度准确，可提高控温组件与接口的稳定性及延长使用寿命，确保箱内温度的均匀性。

电流电压：220/380V，50HZ，二相/三相四线及接受地线。

开关及指示灯：采用正泰品牌，不易损坏，可根据客户要求使用或指定品牌。

记录仪：有纸或无纸记录仪及USB，微电脑集成控制系统：随客户选配。

设备使用环境：（敬请注意）

安装场地：地面平整，通风良好，设备周围无强烈震动，无安全隐患，周围无强大磁场，无直接日照或其他热源直接辐射，无高浓度粉尘及无腐蚀易燃易爆物品，设备四周需留有部分的使用及维护空间。

使用气压：86-106Kpa

环境要求：温度范围-5-40度，相对湿度 \pm 85%RH。

使用电源：要求用户为此设备配置单独相对应容量的空气或动力开关，并接受地线。