

CEFR82/SA 3*10一件代发

产品名称	CEFR82/SA 3*10一件代发
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:银顺 规格:按客户要求生产 产地:河北大城
公司地址	廊坊市大城县刘演马工业区
联系电话	15081660683 15081660683

产品详情

CEFR船用电力电缆用于各种河海船舶及海上石油平台等水上建筑物传输电能用，适用于干燥，潮湿的室内或者室外。CEFR/D..——乙丙橡胶绝缘氯丁橡胶护套船用电力电缆 通过单根燃烧试验 燃烧时有烟有酸有毒。 D——通过单根燃烧试验； .A——燃烧时有烟有酸有毒。

使用特性：

电缆长期允许工作温度为85℃，

额定电压 U_0/U 为0.6/1KV。

敷设时电缆较小弯曲半径如下：

金属屏蔽铠装型为电缆外径的6倍。

非铠装型，外径小于等于25mm时为电缆外径的4倍，大于25mm为电缆外径的6倍。

电缆具有舒缓老化,防扭绕,耐磨损,抗拉力,抗撕裂,阻燃,耐油,耐寒性,预防光线直射,不吸潮等,可在干燥潮湿或苛刻的施工环境中使用

型号名称CEFR/D. a乙丙绝缘氯丁护套船用电力软电缆，D.型，连接移动电器用。

电缆结构 导体：多股细绞成束裸铜丝 绝缘：特制橡胶混合材质

芯线：芯线绞合成缆，芯线颜色符合VDE 外护套：特制橡胶混合材料 外护套颜色：黑色

产品名称

型号

名称

船用电缆的使用要求：

- (1) 电缆应适用世界各地及各种气候条件的要求，能承受严寒，干、湿热地区的各种气候条件。
- (2) 船舶长期远离陆地，对电缆的安全可靠性要求很高，如电性能良好、稳定、不延燃。在某些舱位敷设的电缆要求耐油性好。
- (3) 船内空间小，对电缆外径和外径公差要求严格。为便于安装，要求电缆柔软。某些舱位（如主机、锅炉舱），温度高达45-55℃，有的湿度高在95%以上，要求电缆耐热、防潮、防霉性好。
- (4) 电缆安装或移动时，拉力一般比陆地上大，且易受刮、擦等外力，要求有较好的机械性能。在甲板、桅杆上的电缆要求耐日光、大气和海水的侵蚀。
- (5) 部分电缆要求有防干扰的能力。
- (6) 船用电线电缆的阻燃、耐火要求特别严格。