

油脂合成 化工蒸馏聚合电加热导热油锅炉 传热效果好 效率高 出力稳定

产品名称	油脂合成 化工蒸馏聚合电加热导热油锅炉 传热效果好 效率高 出力稳定
公司名称	南京欧能机械有限公司
价格	29653.00/台
规格参数	品牌:欧能 型号:YWDR 产地:南京
公司地址	江苏省南京市江宁区秣陵街道苏源大道119-3号
联系电话	025-68226791 15380427875

产品详情

油脂合成 化工蒸馏聚合电加热导热油锅炉 传热效果好 效率高 出力稳定控温范围在-20 -400 ，主要是制冷与加热系统在一个设备中结合使用，满足客户在不同控温要求以及不同的控温精度要求同时采用压缩机制冷的联用技术来达到精准控温。

产品名称：电加热导热油炉

产品型号：YWDR

电源选择：3相380V 50HZ

温度范围：常温--400 ° C

传热媒介：导热油

控温精度：PID ± 1

出力选择：接触器/固态继电器/可控硅

编号：ZL201820912203.1

采用油加热的油脂合成 化工蒸馏聚合电加热导热油锅炉 传热效果好 效率高 出力稳定一般来说是通过冷水机作为模温机冷却循环水，在模温机内部增加换热装置，正常加热的时候利用模温机对设备进行加热，当需要冷却的时候通过将冷水机提供的冷冻水进入模温机换热装置进行换热，从而达到降低油温的效果。

采用水加热的电加热导热油炉原理就是比较简单了，直接将冷水机作为水温机补水，当加热的时候利用模温机加热，需要进行冷却的时候将模温机管路内部的热油排入冷水机水箱，将冷水机内部的冷冻水直接进入模温机内部管路与设备进行循环制冷。

以上两种油脂合成 化工蒸馏聚合电加热导热油锅炉 传热效果好 效率高 出力稳定的工作原理均为采用模温机与冷水机串连形成一套完整的冷热系统，对于一些温度要求不高的水加热冷热一体机也可以直接在冷水机出口处增加加热装置，这样做的好处就是能够节约成本。