

GPS卧式离心泵 EA560-25

产品名称	GPS卧式离心泵 EA560-25
公司名称	南京凯路里机电设备有限公司
价格	600.00/件
规格参数	GPS泵:Q=54 CVD53:H=60 南京:kw=7.5
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地寅春路18号-02
联系电话	025-84464209 13770609131

产品详情

上海川源机械水泵，川源水泵配件，上海川源配件

CHD51.5-65 (I) A CVD52.5-65 (I) A

CHD52.2-65A CVD52.2-65A

CHD53.7-65A CVD53.7-65A

CHD55.5-65A CVD55.5-65A

CHD51.5-80A CVD51.5-80A

CHD52.2-80A CVD52.2-80

CHD53.7-80A CVD53.7-80A

CHD55.5-80A CVD55.5-80A

CHD57.5-80A CVD57.5-80A

在下列情况下应计算进口压力液体温度较高;流量明显比额定值大;液体所需的吸程很大;进口管路很长;进口条件比较差; * 电动机:鼠笼式感应电动机额定电压:380V额定频率:50HZ防护等级:IP54

地缘等级:F级用途:工矿企业给水、排水用。建筑工程给水、排水用。 农耕灌溉、排水用。

下水道及净化槽排水用。 污水处理厂之污水输送。

特点: 1.同轴直接式构造,效率高、体型小、重量轻,不占用空间,安装方便。

2.采用机械轴封,保证不漏水,不损轴心,免入棉纱之麻烦,延长寿命

3.本体特殊构造自吸能力高。

4.叶轮采用半开放式,污水杂物的输送能力强。

5.特殊副叶片之设计,可消除轴向推力,动力损失比采平衡孔之方式低。只要初一次加水运转,即可免除往后灌水的麻烦。

1.渔业养殖,农业灌溉,低洼地区淹水排除。

2.景观瀑布用水。

3.水利工程。

4.其他用途之大水量供排水。

电机采用干式结构,内装有电机过载、过热保护;

两道机械密封，防水佳；

过流部件采用导流壳式设计，叶轮采用水力模型，低扬程大水量，效率高；

电缆采用水密头式设计，密封效果佳；

水下运行噪音小，安装、维护方便。

1.无轴螺旋输送机是污水处理中用途较广的一种输送设备，主要用于输送机械格栅拦上来的栅渣，压榨机、压滤机处理后的泥饼及沉砂等物料。

2.化工、食品、医药、造纸、饮料等其它领域也得到了充分的选用。

1.构造简单、料槽中无轴承，物料输送流畅，维护简便。

2.具有良好的密封性，无粉尘和污染泄漏现象，即不浪费物料又创造良好的工作环境。

3.输送机可在户外使用，保证所有零件能在恶劣的环境中工作。

4.无论是水平，还是倾斜状态均可连续输送，尤其是倾斜输送时它可直接与其配套的设备连接固定，不需要地基基础，充分利用空间。

5.除进料口外，其余部分均加盖封闭，物料不会外溢，减少了环境及空气污染。

6.U型槽材质为不锈钢（304、316），可供客户选择；螺旋体材质采用碳钢。