

PC 日本帝人 LN-1010RM 反射率高 阻燃性

产品名称	PC 日本帝人 LN-1010RM 反射率高 阻燃性
公司名称	信而盛塑胶原料（东莞）有限公司
价格	10.80/千克
规格参数	
公司地址	东莞市常平大京九塑胶城塑荣街387号
联系电话	13600261810 13600261810

产品详情

本公司自成立以来，以“重诚信、高品质、低价位、优服务”。凭着***的实力，***的品质，合理的价格，完善的服务，与客户建立了互惠、互利、互信的长期合作。

本公司货源充足，已和国际几大***的供货商建立了友好、长期稳定的供货合同关系，代理及经销工程塑料和通用塑料。

选择信而盛塑胶原料有限公司，就是为贵公司节约成本。在工程原料价格方面，我们公司是有的优势！

我们与客户建立互惠、互利、互信的基础上长期合作，共创双赢局！

产品详情 牌号：LN-1010RM 用途级别：通用级

产品参数

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
物理性能				
密度		ISO 1183	1330	Kg/m3
吸水率	23 ,24hrs	ISO 62	0.20	%
机械性能				
拉伸模量		ISO 527-1	2500	MPa
拉伸断裂应力		ISO 527-1	50	MPa
拉伸断裂伸长率		ISO 527-1	110	%
弯曲模量		ISO 178	2300	MPa
弯曲强度		ISO 178	91	MPa
悬臂梁冲击强度	没缺口 带缺口	ISO 179	NB 25	KJ/m2 KJ/m2
电气性能	介电常数	100HZ	IEC 60250	3.4

		-	1MHZ	IEC 60250	3.4	
	介电损耗正切	-	100HZ	IEC 60250	27	× 10-4
		-	1MHZ	IEC 60250	100	× 10-4
	体积电阻率			IEC 60093	> 1 × 10 ¹³	.m
	表面电阻率			IEC 60093	> 1 × 10 ¹⁵	
	耐电弧性			IEC 60112	250	
热性能	热变形温度	-	1.80MPa	ISO 75-1	125	
		-	0.45Mpa	ISO 75-1	137	
	维卡软化点			ISO 306	139	
	阻燃性			UL94	V-0	