

吐鲁番埋地式消防箱泵一体化恒压给水设备（无浮泵站）

产品名称	吐鲁番埋地式消防箱泵一体化恒压给水设备（无浮泵站）
公司名称	盐城友安供水设备有限公司
价格	200.00/吨
规格参数	品牌:盐城友安 型号:HBP5.0/15-2-HDXBF330 产地:江苏盐城
公司地址	建湖县开发区东陈村(象王北侧)
联系电话	13914606322 13914606322

产品详情

吐鲁番埋地式消防箱泵一体化恒压给水设备（无浮泵站）

吐鲁番埋地式消防箱泵一体化恒压给水设备（无浮泵站）是一种新型的消防设备，它集成了消防箱泵和恒压供水系统，可以提供稳定、高效的供水服务。这种设备通常用于城市给水系统中，通过控制水泵的开启和关闭，确保水压和水量的稳定，从而提高给水系统的效率和服务质量。无浮泵站的设计使得设备更加节能、环保和易于维护。它不需要传统的浮球浮力机构，而是采用机械联锁机构实现自动启停功能，这使得设备的结构更加简单、紧凑，降低了成本和故障率。同时，它还具有智能控制系统，可以实时监测水位、压力等参数，根据实际需要自动调整水泵的转速或开启数量，从而确保水压和水量的稳定。总的来说，吐鲁番埋地式消防箱泵一体化恒压给水设备是一种高效、稳定、环保的消防给水设备，它不仅可以满足消防需求，还可以提高城市给水系统的效率和服务质量。

埋地式消防水箱焊接式的产品优点：

【结构*特合理】：高强度的冲压板及箱内分布均匀的不锈钢拉筋使箱体承压均匀合理。

【施工方便】：标准冲压板块，随意装配，现场组装焊接，无渗漏现象，1M立方米*5000立方米随意组合，无须吊装设备。

【箱体轻盈美观】：高质量的冲压工艺，限度的承重需要，又降低了材料，满足了箱体的美观实用的要求。

【卫生安全，清洗方便】水箱各项卫生指标符合行业标准，通过卫生检验检疫。生锈、不长苔、不漏水、确保水源不受二次污染。

埋地式消防水箱现场组装施工方案：

一、复合式BDF模块使用热浸锌钢板3mm与0.4mm304/2B食品级不锈钢板通过设备压制复合成型，使其紧密配合，从而达到钢板材质的强度、不锈钢的耐腐蚀性能等要求。

二、压制成型后通过设备进行冲孔成型，达到标准模块的拼装要求。

三、现场组装、基础槽钢选用10#国标热浸处理，每道梁1米间距组合而成以此类推。

四、按照图集及技术要求进行组装，用 10*30热浸锌螺丝与环保耐水抗老化胶条组装而成，水箱组装成型后，进行拉筋及顶柱的安装。拉筋选用 48的热浸锌对拉，没1米纵横交叉安装。顶柱选用 48的热浸锌管每平方4根均布密封处理。

五、根据泵站安装泵房、泵房外表螺丝，安装完成后检查并验收，确保全部紧固无遗漏。

六、清理水箱内所有剩余的配件及垃圾。

七、覆土并做好现场准备工作。

我公司生产的地理箱泵一体化消防泵站包括消防水池和消防泵房系统两个部分，水池由BDF双层复合模板全螺栓装配而成，消防水池主要用于储水，有效容量的大小满足2小时以上整体火灾延续用水量，有关泵房部分，主要就是用来放置消防水泵机组的，为消防系统提供源源不断的水动力，也是整个消防系统动力源部分。在布置设计上符合现行标准《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014等相关规定。

消防水箱与消防水池对于北方冬季比较寒冷的地区，上海汇聚不锈钢水箱生产厂家提醒你在安装不锈钢水箱、消防水箱时应做好保温防护工作！

通常消防水箱与消防水池的材料中是不包含保温效果的。但在北方在寒冷的冬季，万物冻结的时候，不锈钢消防水箱需要采取保温和防冻措施，来保障水箱中水的正常使用。

消防水箱与消防水池保温防冻措施要怎么做呢？

首先，在购买时可以选择较好的不锈钢保温消防水箱，如聚氨酯泡沫塑料作为保温层不锈钢保温层。由于这种水箱具有良好的保温性能，非常适合放置在寒冷的地方。

其次，作为不锈钢保温消防水箱，焊接装置的方法也是非常采用高频电阻停止焊接，大大提高了水箱的整体密封性能，水箱的数据为机械冲压和法兰连接。

消防水箱与消防水池由于这种结构，端盖结构可以水箱在设备的较大水平上的密封和保温，提高水箱的整体保温效果；水箱底部采用耐热桥结构，以减少水箱的散热。提高保温性能；在没有溢流管的情况下，可以安装防对流设备，防止水箱内的水流与外部水流发生碰撞；因此在北方寒冷的冬季，尽量避免使用水箱的保温不到位，或停止水箱内排水及进水，避免冻结收缩会导致水箱爆裂。