

防爆摄像机厂家,矿用摄像机价格,防爆摄像机型号

产品名称	防爆摄像机厂家,矿用摄像机价格,防爆摄像机型号
公司名称	山东中煤矿业物资有限公司配件分公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌:中煤 型号:齐全 型号:防爆
公司地址	山东济宁火炬路69号
联系电话	0537-2350997 15192433919

产品详情

最好防爆摄像机,kba-148-1矿用隔爆型摄像机

防爆摄像机厂家,矿用摄像机价格,防爆摄像机型号 中煤防爆摄像机

山东中煤始建于80年代初,产品遍销全国各地,与各大煤矿都签订了长期供货合同,产品质量绝对是行业no.1,请放心购买使用!联系人:任传学,联系电话:151 9243 3919 186 6076 1520。

kba-148-1矿用隔爆型摄像机(纯视频)

产品特点 视频电信号传输,应用在煤矿、矿井等高危场所,采用不锈钢材料制造,内置3.5~8mm变焦摄像机,内置宽范围电,视窗采用坚固的钢化平板玻璃,摄像机后部有2个出线孔,防护等级ip66 产品描述 kba-148-1矿用隔爆型摄像机的设计可满足 类气体组及粉尘等极为特殊的环境,其制造符合gb3836-2000标准的规定,可用于甲烷、。适用于煤矿等工矿企业。摄像机采用ccd组件及定焦镜头。

kba-148-1矿用隔爆型摄像机内置超低照度摄像机,能在光线较暗的条件下获得良好的监视效果。

ac85v~ac265v电源供电。视窗采用特殊的钢化平板玻璃制作,在坚固耐用的同时,保证了画质的清晰。

具备2个出线孔,可使用防爆挠性管或防爆电缆进行防爆电气连接。

安装方便,维护简单,可选用半固定云台、固定支架、基座、立柱、塔架方式安装。

防爆标志 exd 防护等级 ip66 环境指标 大气压力 80~106kpa

环境温度 -40~+85 相对湿度 95%rh(+25) 机械指标 材质 不锈钢

外形尺寸 370(l)x133(w)x155(h)mm 视窗厚度8mm 视窗面积 50mm 重量 10kg

出线孔数量 2 出线孔螺纹规格 g-3/4" 电气指标 输入电压ac127v 50hz 工作电流 不大于350ma

功耗 30w 最低照度0.001lux

最大传输距离 200米 电气连接 电源 2芯接线端子 视频1芯接线端子 我公司

专业生产销售,防爆电暖气,防爆音箱,防爆摄像机,防爆数码照相机,防爆空调,防爆扬声器等防爆电器,及各

类传感器种类齐全,价格合理,欢迎订购！

山东中煤将以一流的服务,一流的质量,回报新老客户！

联系人：任传学

联系方式：151 9243 3919 186 6076 1520

座机：0537-2350997

传真：0537-2169975

qq:1805271012

旺旺：zhongmeigk10

地址：济宁市火炬路69号