

罐顶铝镁质保温膏生产厂

产品名称	罐顶铝镁质保温膏生产厂
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	15.00/平方米
规格参数	颜色:灰白色 防火等级:A级 包装:袋装
公司地址	大城县金地工业区
联系电话	0316-5196099 15933634689

产品详情

铝镁质保温膏（产品分为膏状或干状两种）干固后成封闭微孔，网状纤维结构保温材。产品分别有硅酸盐（镁）保温涂料、海泡石、稀土保温涂料。特点：本品具有导热系数低、粘接强度大、不脱落、不开裂、容重轻、施工不受设备限制，耐酸、耐碱油的腐蚀，对无毒无害，不腐蚀设备等。施工方法：首先把设备表面清除干净，把产品的3 - 5袋为一组加水进行搅拌成膏状（湿料可直接使用）用托板和铁抹子将设备表面抹一遍，厚度不超过5mm，干透后再进行第二次涂抹，厚度约为20mm，按此顺序直到要求厚度为止。表面压光，然后再作防水，如设备有振动，距保温层表面约10mm处增加一层铁丝网并扎紧，以防时间久后脱落，表层防水作法：本厂配有多种颜色憎水剂，可供用户选择。施工可用毛刷或滚刷两遍可达到防水效果。遍涂刷与第二遍涂刷时间间隔5分钟即可，憎水剂内禁止加水或其它化学助剂，其特点耐350高温，耐低温-100度不结冰，防腐防水抗碱性稳定。生产厂 罐顶 铝镁质保温膏 优质供应厂家

罐顶铝镁质保温膏生产厂 本品具有导热系数低、粘接强度大、不脱落、不开裂、容重轻、施工不受设备限制，耐酸、耐碱油的腐蚀，对无毒无害，不腐蚀设备等。产品特点1、导热系数低，粘结力强，使用厚度薄，为一般保温材料的40~65%节约工程成本。2、该产品使用寿命长，可高达20年以上。3、该产品无毒，无尘，防火对设备无腐蚀，不污染环境是环保型材料。4、该产品使用温度范围广，可对-40至800度的设备进行保温。5、该产品对异型设备，弯头、阀门、圆锥体、旋转设备等施工方便保证无缝。使用范围该产品广泛使用于食品、化工、钢铁、石油、电力、水泥、轻工、国防工业等热工设备的保温节能。特别用于玻璃炉、热风炉、加热炉、罐体、圆锥体和各种设备的保温层安装达到的效益。产品指标膏体密度：800kg/立方米干燥密度：200kg/立方米导热系数：0.107W/m.k线收缩率：15%粘结强度：15KpaPH值：8~9不燃性：耐酸碱性：10%浓度无腐蚀包装：产品采用塑料内衬编织袋，应注意防潮、雨、防晒。华骏保温涂料（保温膏，浆料）国家高新技术企业，华骏保温涂料（保温膏，浆料）荣获国家专利，高端品牌-值得信赖！华骏保温涂料（保温膏，浆料）-品质更有保障！华骏保温涂料（保温膏，浆料）华北大型保温涂料（保温膏，浆料）生产商！硅酸盐涂料制品优质单位！厂家直销，价格更优惠！tel:！

简要说明：本品是由优质海泡石绒、俄罗斯纤维、稀土、硅酸铝纤维及珍珠岩等多种耐火材料，填加适量高温粘合剂精制而成。详细介绍：保温涂料（保温膏，浆料）本品是由优质海泡石绒、俄罗斯纤维、稀土、硅酸铝纤维及珍珠岩等多种耐火材料，填加适量高温粘合剂精制而成。一、保温涂料（保温膏，浆料）是当前应用最广泛的保温涂料。保温涂料（保温膏，浆料）这类保温涂料最初以松解过的海泡石作为主要原料，以水玻璃为主要黏结剂。后来除海泡石外，还加入大量的膨胀珍珠岩、膨胀蛭石、漂珠、粉煤灰、硅藻土、石棉、玻璃棉、矿棉、硅酸铝纤维等；所用黏结剂也由单一的

水玻璃发展为石膏(常温)、水泥(常温)、高铝水泥(中温)、硅溶胶(高温)等复合使用。此外，还通过加入各种外加剂来改善涂料性能，如流动性、硬化性、憎水性、耐高温性、反射性等。经过机械打浆、发泡、搅拌等工艺制成膏状保温涂料。 罐顶铝镁质保温膏生产厂