

LCD老化试验液晶显示器烧机试验恒温恒湿试验机

产品名称	LCD老化试验液晶显示器烧机试验恒温恒湿试验机
公司名称	冯麒琿（个人）
价格	.00/个
规格参数	品牌:台湾泰琪（TERCHY） 型号:mhu 类型:热老化箱
公司地址	中国 重庆市 重庆市渝北区翠湖路348号
联系电话	086 023 67810657 13996167791

产品详情

品牌	台湾泰琪（TERCHY）	型号	mhu
类型	热老化箱	材质	烤漆
工作室尺寸	多种（mm）		

可程式ck精密烘箱mck- a c type1.送风方式：强制送风循环2.温度范围：50 ~ 200 3.温度波动度： ± 0.5 4.温度均匀度： ± 2.0 (50 ~ 100) ± 3.0 (101 ~ 200) 依量测规范：量测sensor
置放点,离内箱壁内尺寸1/10 处5.升温时间：50 ~ 200 需50 分钟6.控制方式：pid7.结构:如附选择栏型号
内箱尺寸(w x h x d)cm外箱尺寸(w x h x d)cm电热器 门 隔板电源 mck-50 40 x 35 x 35 61 x 67 x 71 2.0kw 1
2 1f2w+g 220v mck-290 60 x 95 x 50 90 x 161 x 72 4.2kw 1 2 3f4w+g 380v mck-500 80 x 105 x 60
110 x 173 x 82 5.4kw 1 3 3f4w+g 380v mck-600 100 x 100 x 60 127 x 170 x 81.5 6.0kw 1 3 3f4w+g 380v mck-720
120 x 100 x 60 151 x 171.5 x 83.5 9.0kw 2 3 3f4w+g 380v mck-1000 140 x 120 x 60 174 x 192 x 85 9.0kw 2 3
3f4w+g 380v mck-1800 160 x 140 x 80 221 x 215 x 105 9.0kw 2 3 3f4w+g 380v8.内箱材质: st 430#9.外箱材质:
冷烤漆10.保温材质：玻璃棉11.加热器材质：鳍片散热管形不锈钢电热器12.温度控制器：原装进口sp-570
可程式温度控制器. 实现高精度（0.1%）、高性能. 支持多输入(t/c,rtd,dcv). 可完成警报输出（max5点）.
参数的操作简单,可用文字设定. 可支持抑制系统冲温(overshoot)功能. 通过外部接点输入,可执行run/stop.
辅助输出状态的运转画面显示. 2pattern/30segment. 支持多种辅助输出(is,ts,pend 等).
各区间输入调整功能（max 4 zone）. pid 自动调整功能（at gain）. 支持多种通信协议(modbus 等).
实现高品质、高信赖度(ce,cul,iso 等)13.测温体：t
热电对14.保护装置：超温保护器,马达过载保护器,蜂鸣器,故障指示灯,无熔丝开关15.附
件：电源线2.5m(1000/1800 3.5m),备用保险丝壹份16.隔板材质：50 ~ 500 电镀铁栅板；600 ~ 1800 st
衝孔式17.迫
紧：硅胶18.保固期:壹年(天灾、电力异常、人为使用不当、保养不当造成之损坏外,本公司完全免费维修)