

阻燃级PC德国科思创（拜耳）6555 代理商

产品名称	阻燃级PC德国科思创（拜耳）6555 代理商
公司名称	东莞市博琪塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:德国科思创（拜耳） 型号:6555 产地:德国
公司地址	总部位于香港，大陆公司位于广东省 东莞市。
联系电话	17620537261 13537064918

产品详情

阻燃级PC德国科思创（拜耳）6555

品牌

德国拜耳厂家(产地)

德国拜耳

牌号

6555

销售方式

品牌经销

品名

PC

加工级别

注塑级、脱模级

特性级别

阻燃级、透明级

用途级别

通用级、照明灯具

产品规格

25KG/包

可售卖地

全国

类型

标准料

6555

聚碳酸酯#防弹胶|PC

德国拜耳

产品用途:用于工业产品及电子电器

填充物:注塑

物性信息：

基本性能测试(重量) (测试方法:1.2kg)	10
密度	1200
吸温性 (23 /50%相对温度饱和值)	0.12
熔体流动速率(体积) (300 .1.2kg)	9.5
吸水性 (饱和值23 .Saturation)	0.3

物理性能测定值单位测试方法	89
折射系数	1.586
雾度(透明材料) (3mm)	89
透光率(透明材料)	
(4mm)	87
(3mm)	89
(2mm)	89
机械性能测定值单位测试方法	N
屈服应变 (50mm/min)	6.0
名义断裂拉伸应变 (50mm/min)	> 50
拉伸蠕变模量 (1000h)	1900
屈服应力 (50mm/min)	65
IZOD缺口冲击强度 (-30)	12

拉伸蠕变模量 (1h)	2200
拉伸模量 (1mm/min)	2400
Charpy冲击强度 (23)	N
IZOD缺口冲击强度 (23)	85
电气性能测试方法	3.0
穿透能量 (-30 /2mm)	65
相对介电常数 (100Hz)	3.1
损耗因数 (100Hz)	5
介电强度 (1mm)	32
损耗因数 (1MHz)	90
抗电弧径迹性 (溶液A/SolutionA)	225
穿透能量 (23 /2mm)	60
最大穿透力	

(23 /2mm)

5400

(-30 /2mm)

6400