

# EIB-BUS 2X2X0.8电缆 国标线缆 支持定做

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | EIB-BUS 2X2X0.8电缆 国标线缆 支持定做                |
| 公司名称 | 天津市天联线缆有限公司                                |
| 价格   | 2.70/米                                     |
| 规格参数 | 产品名称:天联<br>规格型号:EIB-BUS 2X2X0.8<br>工厂:河北廊坊 |
| 公司地址 | 天津市西青区王稳庄镇王稳庄村                             |
| 联系电话 | 15097633512 15097633512                    |

## 产品详情

### EIB-BUS

2X2X0.8电缆两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案长期保存，芯线绝缘：新料聚氯乙烯。

### EIB-BUS 2X2X0.8电缆 J-

Y(ST)YH2X2X0.8控制线被用于在特殊建筑的工程系统中传输BUS信号；KNX总线电缆 J-

Y ( ST ) YH也在过程控制系统中被用作测量和控制电缆。 KNX总线电缆 J-

Y ( ST ) YH2\*2\*0.8通讯总线电缆 EIB UNITRONIC BUS，该电缆KNX总线专为大楼中央管理系统如空调、暖气、通风、定时、能源系统、门锁等的控制管理而设计。该电缆主要由传感(发射信号)和反馈(接收信号)两部分组成。

该总线电缆可安装敷设于干燥和潮湿的空间、走线槽或管道内。基于带屏蔽安装电缆，符合DIN VDE 08 15规定，0.8mm实芯裸铜丝导体，电缆尺寸为2X2X0.8mm。4根实心导体绞合成一星绞组，芯线颜色为线对1、红/黑和线对2、白/黄。覆铝塑料薄膜屏蔽，电缆在水槽中以4kV高压（1分钟）做高压测试。外护套为PVC绿色，同时还有无卤型可供选购。EIB-BUS 2X2X0.8电缆KNX总线描述：规格：2X2X0.8mm导体：单股裸铜，0.8mm；芯线绝缘：新料聚氯乙烯；芯线颜色：红、黑、白、黄，星形四线扭绞，塑料防水带；铝箔唛拉带（AL/PET）屏蔽带单独排流线（接地线）；护套：新料PVC，绿色（常规），可按客户要求提供其他颜色护套；EIB- BUS /J-Y(ST)Yh, EIB- BUS /J-H(ST)Hh 2\*2\*0.8 KNX总线系统简介

EIB系统的基本结构是支线（Line），一条支线可以接64个元件，通过线路耦合器（Line Coupler）zui多可以15条支线连接为一个区域（Area），而通过干线耦合器（Backbone Line Coupler）可以将15个区域连接成一个zui大的系统。因此EIB系统zui大可以容纳高达14400的元件，而可控制的用电设备点数更是惊人。事实上，如果某一条线路需要连接更多的元件的话，还可以通过连接线路中继器（Line Repeater）的方式再多连接192个总线元件。根据EIB标准，KNX总线电缆 J-

Y(ST)YH一条总线的zui大长度为1 000米。KNX总线电缆 J-

Y ( ST ) YH我厂可根据客户需求订做不同型号的线缆。