

660t系列UV喷漆面印溶剂型油墨

产品名称	660t系列UV喷漆面印溶剂型油墨
公司名称	深圳市宝安区西乡镇大和丝印器材店
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区西乡镇黄麻布工业区
联系电话	0755-29965078

产品详情

uv喷漆面印溶剂型油墨

产品分类：uv表面印溶剂型油墨（660系列）

品牌：大和

特点：附着力好，耐酒精，耐磨效果好

660系列产品简介(uv表面印溶剂型油墨)

1、可使用材料：各种喷过uv光油的工件表面或某些材料喷涂uv前丝印、移印，也可印在某些电镀件，五金件。不带d的印后表面喷橡胶漆或uv效果也很好。 2、油墨特性：慢干、附着力优异、颜色鲜艳（带d印uv表面不收缩，不带d做uv底油不缩孔）。

3、技术参数： a.过网性：77t-140t;
b.70-80 烘烤1个小时（烘烤过后放置24小时后测试效果更好）；c.耐99%酒精：500g力来回300次以上；
d.橡皮耐磨500g力来回100次以上。 4、
稀释剂的选择：s-3慢干开油水，s-3a快干稀释剂；洗网水：s-718. 5、

注意事项：

- a、使用前充分搅拌均匀，用后随时封闭；
- b、使用时加10%-15%的稀释剂，加15%的db-02固化剂；
- c、批量使用前应进行性能测试，ok后方可批量印刷；
- d、加过固化剂的油墨在2个小时内使用效果最佳；
- e、一定待油墨完全干燥后再进行包装；

f、远离火源，通风防潮、避光保存。

g、测试要待产品完全冷却后才可以进行（24小时后测试）。 6、应急处理措施：

a、如浸溅到眼部立即用清水清洗，严重者就医；

b、灭火急救措施：用干粉、泡沫灭火器或沙子灭火；

c、操作人员操作时必须佩戴口罩和手套。