

做硅酸镁保温涂料生产厂家

产品名称	做硅酸镁保温涂料生产厂家
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	15.00/平方米
规格参数	颜色:灰白色 防火等级:A级 包装:袋装
公司地址	大城县金地工业区
联系电话	0316-5196099 15933634689

产品详情

硅酸镁保温涂料具有防水抗渗、质轻、阻燃、美观、导热系数小、隔热性能好、粘接强度大、干燥时间短、便于运输等特点。使用寿命是传统保温材料的3-4倍,保温层厚度是传统保温材料的1/3-1/5。四、使用方法：首先将被保温物表面重垢除去,直接加水浸泡涂料1-2小时,并不断翻和成膏状物。施工时采用直涂法,将该品经纬交叉轻涂轻抹。首次涂层厚度不宜超过5mm,干后再涂第二层涂层厚度10-15mm,直至达到保温层厚度,待表面稍凝后压光,养护处理即可。一、采用硅酸盐保温涂料优质耐用原材料,质量保证!二、引进先进的硅酸盐保温涂料生产设备,拥有丰富的生产经验,产品全部通过检测!三、完善的硅酸盐保温涂料售后体系.质量符合国家标准,每批货附带的检测报告!四、超大的硅酸盐保温涂料日产量!保证供货及时!五、强大的物流!保证货物的安全快速到达!六、更低的价格!网络营销完全采取直销方式,帮助您节约成本,一省再省!生产厂家做硅酸镁保温涂料厂家做硅酸镁保温涂料生产厂家不断学习,求新求变的创新精神;刚健有为,艰苦创业的奋斗精神;一、保温涂料(保温膏,浆料)是当前应用最广泛的保温涂料。保温涂料(保温膏,浆料)这类保温涂料最初以松解过的海泡石作为主要原料,以水玻璃为主要黏结剂。后来除海泡石外,还加入大量的膨胀珍珠岩、膨胀蛭石、漂珠、粉煤灰、硅藻土、石棉、玻璃棉、矿棉、硅酸铝纤维等;所用黏结剂也由单一的水玻璃发展为石膏(常温)、水泥(常温)、高铝水泥(中温)、硅溶胶(高温)等复合使用。此外,还通过加入各种外加剂来改善涂料性能,如流动性、硬化性、憎水性、耐高温性、反射性等。经过机械打浆、发泡、搅拌等工艺制成膏状保温涂料。本产品是在传统材料的基础上融入特殊工艺复合精制而成的一种新型罐体保温涂料,品种有:硅酸盐、海泡石、硅酸镁保温涂料等,类型分湿态、干态两种。特点:施工简捷、快速,常温(10-25摄氏度)下自然冷凝,不需加热等辅助条件,具有保温、隔热、耐高温、可塑性强等特点。用途:广泛用于电力、石油、化工、制药等行业,用于对罐体、阀门、异型及常规设备的保温。技术指标:导热系数:0.058W/.k,干态容重:230kg/m3,使用温度:1200摄氏度,体积收缩率:20%包装与储运:编织袋内衬塑料袋包装,运输过程中应注意防潮、防雨、存储时应放在干燥的地方,避免曝晒,使用期为了1-2个月,稳定期为6个月。一、采用硅酸盐保温涂料优质耐用原材料,质量保证!二、引进先进的硅酸盐保温涂料生产设备,拥有丰富的生产经验,产品全部通过检测!三、完善的硅酸盐保温涂料售后体系.质量符合国家标准,每批货附带的检测报告!超大的硅酸盐保温涂料日产量!保证供货及时!强大的物流!保证货物的安全快速到达!更低的价格!网络营销完全采取直销方式,帮助您节约成本,一省再省!廊坊华骏保温建材有限公司一直践行“诚信、人本、规范、创新”的核心价值观,以“奉献节能精品,锻造民族品牌”为己任,通过专业的生产技术、严谨的管理、超卓的设备,着力打

造优质环保节能精品，为追求成为最值得信赖和尊重的绿色保温建材企业而不懈努力。
做硅酸镁保温涂料生产厂家