

广州耐迪的环氧彩砂地坪漆，美观

产品名称	广州耐迪的环氧彩砂地坪漆，美观
公司名称	广州市耐迪涂料有限公司
价格	60.00/个
规格参数	品牌:耐迪斯 型号:naidisi
公司地址	广州市天河区燕玲路89号燕桥大厦2809室
联系电话	020-87226873

产品详情

【引言】：随着经济的发展，人们的生活水平也提高了，在商业中，环境也是一个影响因素，对高级娱乐场所、住宅建筑、公共场所等地面选用什么地坪漆施工，也需要重视！

电子通讯、医疗卫生、食品保健等加工车间可以施工环氧彩砂地坪漆；

加工业、制造业及大型超市商场的仓库或仓储也可以施工环氧彩砂地坪漆；

大型商场、展览厅等场合适合施工环氧彩砂地坪漆；

高级娱乐场所和住宅建筑，公共场所，机关大楼及商用大楼应该施工环氧彩砂地坪漆；

也可对旧地面进行维修改造，在原地面上直接施工环氧彩砂地坪漆。

环氧彩砂地坪漆基本施工工艺：

与其他环氧地坪漆的施工一样，首先要对地面进行打磨处理，同时真空吸尘，保证施工环境不受污染。然后对地面进行修补找平，找平后施布环氧树脂底涂。

将颗粒状彩色石英砂和高性能环氧使之混合，混合比例一般为环氧树脂：彩砂=1：（5~9），然后用铺砂器铺设彩砂层，铺设厚度为2~8mm，通常为3~5mm，并用抹平机进行压实整平，形成整体无缝的环氧彩砂层。

约24h后，采用刮涂或辊涂进行面层地坪漆施工，封闭环氧彩砂涂层的空隙，形成密实性面层。可以根据要求施工成具有适度凹凸的防滑面或者平滑面。

环氧彩砂地坪漆的性能特点：

环氧彩砂地坪漆色彩丰富，质感强烈，极具现代装饰风格；

环氧彩砂地坪漆强度高，硬度大，具有优异的耐磨性；

石英圆砂粒整合成型，具抗重压，抗冲击等优异性能；

平整无缝、洁净防尘，漆水密性表面可经受高压冲洗或蒸汽清洁，易清洁维护；

可根据要求制成光面或哑光，具有突出的防滑功能；

优异的耐水，防水，耐酸碱等化学性能。