

(美国舒尔曼PA6中国舒尔曼代理商)

产品名称	(美国舒尔曼PA6中国舒尔曼代理商)
公司名称	上海格铁新材料有限公司销售部
价格	18.88/千克
规格参数	品牌:舒尔曼 舒尔曼:PA6代理商 用途:电子配件
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	13482140080

产品详情

美国舒尔曼PA6总代理商

PA6尼龙塑料工业生产中泛用于制造轴承、圆齿轮、凸轮、伞齿轮、各种滚子、滑轮、泵叶轮、风扇叶片、蜗轮、推进器、螺钉、螺母、垫片、高压密封圈、耐油密封垫片、耐油容器、外壳、软管、电缆护套、剪切机、滑轮套、牛头刨床滑块、电磁分配阀座、冷陈设备、衬垫、轴承保持架、汽车和拖拉机上各种输油管、活塞、绳索、传动皮带，纺织机械工业设备零雾料，以及日用品和包装薄膜等等。

SCHULAMID 66 CF 30 H A. Schulman Europe 尼龙66SCHULAMID 66 GB 30 H A. Schulman Europe
尼龙66SCHULAMID 66 GBF 3020 FR 4 A. Schulman Europe 尼龙66SCHULAMID 66 GBF 3020 A. Schulman
Europe 尼龙66SCHULAMID 66 GF 15 H A. Schulman Europe 尼龙66SCHULAMID 66 GF 15 HI H A. Schulman
Europe 尼龙66SCHULAMID 66 GF 15 HI K2034 A. Schulman Europe 尼龙66SCHULAMID 66 GF 25 FR 5 A A.
Schulman Europe 尼龙66SCHULAMID 66 GF 25 FR 5 A. Schulman Europe 尼龙66SCHULAMID 66 GF 25 H A.
Schulman Europe 尼龙66SCHULAMID 66 GF 30 GID K1802 A. Schulman Europe 尼龙66SCHULAMID 66 GF 30
GID A. Schulman Europe 尼龙66SCHULAMID 66 GF 30 H A. Schulman Europe 尼龙66SCHULAMID 66 GF 30
HE LW A. Schulman Europe 尼龙66SCHULAMID 66 GF 30 HI A. Schulman Europe 尼龙66SCHULAMID 66 GF
30 HR A. Schulman Europe 尼龙66

基本性能：的韧性，在equilibrium水分。的耐化学性和耐油性。的磨损和耐磨损性。

几乎所有的成绩自动熄灭。该阻燃等级被评为UL认证94VO。

的长期耐热性（在长期连续的温度80至一百五十元不等丙）。

牌号钢筋玻璃纤维和其它材料，提供的弹性模量和强度。

提供汽油低渗透和出色的气体阻隔性能。属性：透明 蒸汽耐 较短的周期时间 无卤阻燃 防紫外线

矿物增强 挤压 洗涤剂耐 冲击改性 食品批准 灼热丝试验 改进的耐划伤 高流动 耐热 改进的光泽 阻燃性

防静电保护 玻璃纤维增强

PA6 GF15, PA6 GF25FR 美国舒尔曼

美国舒尔曼 PA6 GF15, GF25FR 优点

1, 具高抗张强度2, 耐韧, 耐冲击性特优3, 自润性, 耐磨性佳, 耐药品性优4, 低温特性佳5, 具自熄性
缺点 尼龙吸湿性高, 长期尺寸精密度及物性受影响。用途

电子电器: 连接器, 卷线轴, 计时器, 护盖断路器, 开关壳座 汽车:

散热风扇, 门把, 油箱盖, 进气隔栅, 水箱护盖, 灯座

工业零件: 椅座, 自行车输框, 鞋底座, 纺织梭, 踏板, 滑输。