

# 室内膨胀型防火涂料施工施工流程介绍

产品名称	室内膨胀型防火涂料施工施工流程介绍
公司名称	湖州金涛涂料有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:金涛 类型:钢结构防火涂料 优势:每一桶都是批发价
公司地址	驻湖北湖南办事处
联系电话	15071131664 15071131664

## 产品详情

专注于钢结构防火涂料生产销售为一体的实力厂家。选择我们的四大优势如下：

一、原厂zhengpin，实体工厂直接拿货，品质保证。二、价格优势，厂家拿货，直接让利给客户，一件也是批发价。三、专线直达，闪电发货，现货现发，速度快。四、多年实力经验，专注防火涂料多年，经验丰富。

【名称】室内膨胀式超薄型防火涂料耐火极限】2h【干燥时间】 12H【涂层厚度】3.9mm【特点】具有涂层薄，理化性能和防火性能好适用范围用于礼堂、影剧院、宾馆、、办公楼、商场等以及石油化工、交通运输、电子通讯、机械制造等行业的厂房、库房和各类工业。民用建筑中钢结构的防火保构的梁、柱、墙、楼板的防火层,粘結强度】20.21MPA【抗压强度】>1.6MPA

室内膨胀型防火涂料施工施工流程介绍钢结构防火涂料的施工工艺，钢结构防火涂料的施工工艺主要包括以下几个步骤：1.表面处理：对钢结构表面进行处理，清除表面的油污、灰尘等杂质，保证涂料的附着力。2.底漆施工：在钢结构表面涂刷底漆，增强涂料的附着力和防腐性能。3.面漆施工：在底漆干燥后，涂刷面漆，增强涂料的装饰性和防火性能。4.喷涂防火涂料：在面漆干燥后，根据要求喷涂一定厚度的钢结构防火涂料，增强钢结构的耐火极限。5.验收：在施工完成后进行验收，检查涂料的施工质量是否符合要求厚涂型钢结构防火涂料的基本组成是：胶结料（硅酸盐水泥、氢氧化镁或无机高温黏结剂等）、骨料（膨胀蛭石、膨胀珍珠岩、硅酸铝纤维、矿物纤维、岩棉等）、化学助剂（改性剂、硬化剂、防水剂等）、水。钢结构防火涂料基料的硅酸盐水泥、氢氧化镁水泥和无机黏结剂，常用的无机黏结剂包括碱金属硅酸盐类以及磷酸盐类物质等。室内膨胀型防火涂料施工施工流程介绍