

# KNX总线电缆J-Y ( ST ) YH

产品名称	KNX总线电缆J-Y ( ST ) YH
公司名称	天津市天联线缆有限公司
价格	1.80/米
规格参数	产品名称:天联 规格型号:J-Y ( ST ) YH 工厂:河北廊坊
公司地址	天津市西青区王稳庄镇王稳庄村
联系电话	15097633512 15097633512

## 产品详情

KNX总线电缆J-Y ( ST ) YH该电缆KNX总线专为大楼中央管理系统如空调、暖气、通风、定时、能源系统、门锁等的控制管理而设计。该电缆主要由传感（发射信号）和反馈（接收信号）两部分组成。该总线电缆可安装敷设于干燥和潮湿的空间、走线槽或管道内EIB- BUS /J-Y(ST)Yh, EIB- BUS /J-H(ST)Hh 2\*2\*0.8 KNX总线系统简介

EIB系统的基本结构是支线（Line），一条支线可以接64个元件，通过线路耦合器（Line Coupler）zui多可以15条支线连接为一个区域（Area），而通过干线耦合器（Backbone Line Coupler）可以将15个区域连接成一个zui大的系统。因此EIB系统zui大可以容纳高达14400的元件，而可控制的用电设备点数更是惊人。事实上，如果某一条线路需要连接更多的元件的话，还可以通过连接线路中继器（Line Repeater）的方式再多连接192个总线元件。根据EIB标准，一条总线的zui大长度为1000米。我厂可根据客户需求订做不同型号的线缆。

EIB- BUS /J-Y(ST)Yh, EIB- BUS /J-H(ST)Hh 2\*2\*0.8是KNX总线电缆简介 KNX总线电缆J-Y(ST)YHEIB- BUS 2X2X0.8控制线被用于在特殊建筑的工程系统中传输BUS信号；KNX总线电缆J-Y(ST)YH也在过程控制系统中被用作测量和控制电缆。 EIB- BUS /J-Y(ST)Yh, EIB- BUS /J-H(ST)Hh 2\*2\*0.8通讯总线电缆 EIB UNITRONIC BUS，该电缆KNX总线专为大楼中央管理系统如空调、暖气、通风、定时、能源系统、门锁等的控制管理而设计。该电缆主要由传感(发射信号)和反馈(接收信号)两部分组成。

该总线电缆可安装敷设于干燥和潮湿的空间、走线槽或管道内。基于带屏蔽安装电缆，符合DIN VDE 0815规定，0.8mm实芯裸铜丝导体，电缆尺寸为2X2X0.8mm。4根实心导体绞合成一星绞组，芯线颜色为线对1、红/黑和线对2、白/黄。覆铝塑料薄膜屏蔽，电缆在水槽中以4kV高压（1分钟）做高压测试。外护套为PVC绿色，同时还有无卤型可供选购。EIB- BUS /J-Y(ST)Yh, EIB- BUS /J-H(ST)Hh 2\*2\*0.8电缆KNX总线描述：规格：2X2X0.8mm导体：单股裸铜，0.8mm；芯线绝缘：新料聚氯乙烯；芯线颜色：红、黑、白、黄，星形四线扭绞，塑料防水带；铝箔唛拉带（AL/PET）屏蔽带单独排流线（接地线）；护套：新料PVC，绿色（常规），可按客户要求提供其他颜色护套；KNX总线电缆J-Y(ST)YH具体详情请打销售