

EPS消防应急电源EPS-5kW应急照明系统

产品名称	EPS消防应急电源EPS-5kW应急照明系统
公司名称	山东德力特电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:EPS消防电源 型号:5KW 产地:温州
公司地址	山东省济南市高新区开拓路1117号所致业科技园4101C7
联系电话	15911127756 15911127756

产品详情

EPS应急电源可为:

高层建筑的照明、电梯、空调、消防水泵、排气风机等

证券行业的交易大屏、照明、电梯等

金融系统设备用电：证券交易大屏、监控装置、金融机具、金库等

雷达、机场、车载移动电话、人防通道、地下设施等

医院及手术室、机关大楼、大型超市、商场、学校等

特种作业环境、事故现场、重要工业设备

工业用电：冶金、纺织、化工、钢铁、大型加工中心等

消防用电：电梯、喷淋泵、卷帘门等

应急供电—当市电中断或电压超出规定范围时自动提供220V/50HZ正弦波交流或直流应急供电，保证后接消防灯具和其他重要负载的正常工作。

2、高性能—采用SPWM高频逆变技术，供电质量高，适应各种负载。

- 3、高可靠—采用先进技术和冗余设计，有CPU控制，并选用元器件精心制造，性能稳定，可靠性高。
- 4、保护完善—具有优良的输出过载保护、短路保护、电池反接保护、过放电保护等完善保护功能，抗误用能力强。
- 5、界面友好—LCD显示工作状态、市电电压、输出电压，电池电压、电流、频率、负载率、故障等信息清晰明了；并且有声光故障报警、指示故障和故障消声等功能。
- 6、操作简单—自动化程度高，操作方便
- 7、充电能力强—机内装有自控充电技术的大电流充电器，充电速度快，浮充电压稳定，并可外接电池延长供电时间。

3、产品特点：

微处理器控制，具有开机自检功能

日本三菱公司智能功率模块

SPWM脉宽调制技术，正弦波输出

全自动高功率因数充电机

液晶（LCD）显示，报警功能，历史故障纪录

单节蓄电池巡检

可与消防联动，远程监控RS232/485

三相电源可抗负载不平衡

静态、无噪音、无排烟、无公害、无火灾隐患

自动切换，可实现无人职守

节能，非应急供电时，耗电小

性能稳定，安全可靠，使用寿命长

与发电机组比综合造价低

