成都土壤肥料养分速测仪普及型A6

产品名称	成都土壤肥料养分速测仪普及型A6
公司名称	四川汇巨仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市武侯区金雁路404号12栋5单元1层1号
联系电话	028-69153881 13308011968

产品详情

联系电话：18502878733

咨询电话：13308011968

联系电话：13581944365

联系电话：028-69153881

咨询q q：2282108269

咨询q q：2872170067

询价优惠！！！

主机简介：

测试项目：土壤、肥料、植株中氮、磷、钾、有机质、酸碱度（试纸法）。土壤钙、镁、硫、硼、氯、硅等微量元素、土壤水分（用燃烧法）。

详细内容：

土壤肥料速测仪,土肥仪a6

一、性能特点：

1.采用微处理器技术、数字化线路、程序化设计、单片机控制、触摸式按键、液晶显示

2. 交、直（车载）两用，内置锂电，自动充、断电，

3. 内置热敏打印机，存储打印 测试结果，可为客户定制打印内容

4. 采用高亮度led灯作为光源，硅半导体作为信号接收系统，寿命长达10万小时

5. 暗盒部分采用双光路机构设计，避免了不同通道产生的系统误差

6.工作稳定性优于国家标准jjg179-90指标的6倍，重复性达到光栅型分光光度计指标

7. 专家施肥系统软件：

a.内存70多种农作物专家施肥建议，可实时、实地、添加、补充、更新农作物种类、丰缺指标、施肥指标等，适用作物不受限制。

b.根据作物品种、土壤含量、化肥含量、化肥价格，可自动推荐最佳施肥方案，可保存1000条以上，并且可无限制保存、打印施肥建议表

c.可打印出：检测日期、检测时间、客户名称、土壤编号、土壤类型、作物品种、土壤含量、肥料品种、化肥价格、施肥数量等相关信息，内容详细丰富。

二、测试项目：

1. 土壤、肥料、植株中氮、磷、钾、有机质、酸碱度（试纸法）

2. 土壤钙、镁、硫、硼、氯、硅等微量元素、土壤水分（用燃烧法）

三、技术参数：

1. 量程及分辨率：0.001-9999

2. 稳定性：三分钟内漂移小于0.003

3. 线性误差：小于0.003

4. 重复性误差：小于0.005

5. 灵敏度：红光≥4.5 ×10-5　蓝光≥3.17×10-3

6. 波长范围：红光620±4nm　蓝光440±4nm

7. 土壤水分技术参数水分单位：％（m3／m3）含水率测试范围：0-100％精度：±2％、

8.ph值（酸碱度）测量技术参数：（选配）

（1）测试范围：1～14

（2）误差：±0.1

9.盐量（电导）测量技术参数：（选配）

（1）测试范围：0.01%～1.00%

（2）相对误差：±5%

10.本仪器所用电源：

a.交流电：180v～240v、50赫兹

b.直流电：12v、5w（车载）

c.锂电：12v、5000ma

11.土壤中速效n、p、k三种养分一次性同时浸提

12. 测试速度 测一个土样（n、p、k）≤30分钟（含前处理时间）

13.同时测5个土样≤50分钟（含前处理时间）一、功能及特点 ：

14.光路：双光路设计

15.抗震性：合格 (注:上述技术参数均高于国家标准)

四、操作简便：

配套齐全：速测仪集药、器、仪为一体，携带方便，相当于一个小型实验室，内置锂电，自动充、断电，便于现场测试，流动服务。成品药剂开瓶即用，保证了测试速度快捷。成本低廉，测一个养分（n、p、k）成本只需0.7元。

五、仪器配置：（铝合金密码箱1个：41×32×18cm，重4.7kg）

比色皿、吸管、药品一套、滤纸、吸球、量筒、角勺、铝盒、反应瓶、220v电源线、12v电源线（车载）

普及型 土壤（肥料）养分速测仪a2、a4、a6不同型号的区别：

a2	可测土壤、肥料、植株中氮、磷、钾、有机质、土壤钙、镁、硫、硼、氯、硅等
a4	具有a2的所有功能，内置热敏打印机，可存储打印结果
a6	具有a4的所有功能，另配专家施肥软件

产品提示：我们向（四川、成都、绵阳、重庆、贵州、贵阳、云南、昆明等各地）客户提供土肥检测仪、土壤检测仪、土肥快速检测仪、土壤肥料检测仪、土壤安全检测仪、土肥分析仪、土壤分析仪、土壤养分测定仪、土壤养分测试仪、土壤养分速测仪、土壤化肥速测仪、土壤测试仪、土壤速测仪、土壤氮磷钾测定仪、土壤（肥料）养分速测仪、土壤肥料养分速测仪等土壤仪器.