

BXVW 1*16/1*25/1*35橡皮软线 电缆BVR二次线

产品名称	BXVW 1*16/1*25/1*35橡皮软线 电缆BVR二次线
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:银顺 规格:按客户要求生产 产地:河北大城
公司地址	廊坊市大城县刘演马工业区
联系电话	15081660683 15081660683

产品详情

- 一、使用特性：1、电线的长期允许工作温度应不超过 70
2、具有一定的耐油性及耐气候性，不易霉性，及不延燃等特性
3、具有不错的耐候性，重量轻，强度高特性。二、型号和名称：BXVW
铜芯橡皮绝缘聚氯乙烯复合物护套电线电缆 BXVWR 铜芯橡皮绝缘聚氯乙烯复合物护套软电线电缆
三、结构 1 铜或镀锡铜导电线芯 2 橡皮绝缘层 3 护套 (黑色聚乙烯塑料或聚氯乙烯复合物塑料)

一、适用范围

本产品适用于交流额定电压U0/U
300/500V及以下的电气设备及照明装置用固定敷设铜芯或铝芯橡皮绝缘电路。

二、使用特性

1、额定电压U0/U 为300/500V。U0为导体对地电压，U为导体之间的电压。当电线使用于交流系统时，电线的额定电压至少应等于该系统的标称电压，当使用直流系统时，该系统的标称电压应不大于额定电压的1.5倍。系统的工作电压允许超过标称电压10%。

2、电线的长期允许工作温度65 。

三、型号及规格

1、电线的型号如表1。

表1 型号和名称

型号	名称	主要用途
BXF	铜芯橡皮绝缘氯丁或其它相当的合成胶混合物护套电线	适用于户内明敷和户外物

BXVW	铜芯橡皮绝缘氯丁或其它相当的合成胶混合物护套电线	冷地区
BXY	铜芯橡皮绝缘黑色聚乙烯护套电线	适应于户内穿管和户外特 冷地区
BLXY	铝芯橡皮绝缘黑色聚乙烯护套电线	
BX	铜芯橡皮绝缘棉纱或其它相当纤维编织电线	固定敷设，可明敷设、暗
BLX	铝芯橡皮绝缘棉纱或其它相当纤维编织电线	
BXR	铜芯橡皮绝缘棉纱或其它相当纤维编织软电线	室内安装，要求较柔软暗