

美国索尔维 PPSU D-3000 奶瓶薄壁应用

产品名称	美国索尔维 PPSU D-3000 奶瓶薄壁应用
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:美国索尔维 性能:热稳定级 耐水解级 高挠曲温度 抗腐蚀
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

DURADEX 美国索尔维 PPSU D-3000 奶瓶薄壁应用

PPSU

D-3000

制造商	索尔维集团
其他证书	MSDS
材料标识	>PPSU<
颜色	本色
材料形状	颗粒状
加工方式	注射成型
阻燃等级	V-0
材料属性	热稳定级 耐水解级
符合规定	UL
材料特性	耐应力开裂
	良好的电气性能
	高挠曲温度
	抗腐蚀

材料牌号 认证证书 比重	薄壁应用 奶瓶
	ASTM D792
收缩率	ASTM D955
吸水率 24hr	ASTM D570
熔融指数 365 ° C 5kg	ASTM D1238
拉伸模量	ASTM D638
拉伸强度	ASTM D638
伸长率 屈服	ASTM D638
伸长率 断裂	ASTM D638
弯曲强度	ASTM D790
弯曲模量	ASTM D790
悬臂梁缺口冲击	ASTM D256
热变形温度 1.8MPa	ASTM D648
玻璃转化温度	内部测试方法
线膨胀系数	ASTM D696

防火等级 全色 0.75mm UL94

防火等级 全色 1.5mm UL94

防火等级 全色 3.0mm UL94

防火等级 全色 0.75mm UL94

防火等级 全色 1.5mm UL94

防火等级 全色 3.0mm UL94

HWI 全色 0.75mm UL 746A

HWI 全色 1.5mm UL 746A

HWI 全色 3.0mm UL 746A

HAI 全色 0.75mm UL 746A

HAI 全色 1.5mm UL 746A

HAI 全色 3.0mm UL 746A

RTI Elec 全色 0.75mm UL 746B

RTI Elec 全色 1.5mm UL 746B

RTI Elec 全色 3.0mm UL 746B

RTI Imp 全色 0.75mm	UL 746B
RTI Imp 全色 1.5mm	UL 746B
RTI Imp 全色 3.0mm	UL 746B
RTI Str 全色 0.75mm	UL 746B
RTI Str 全色 1.5mm	UL 746B
RTI Str 全色 3.0mm	UL 746B
CTI	IEC 60112
绝缘强度	ASTM D149
HVTR	UL 746A
体积电阻	ASTM D257
耐电弧性	ASTM D495
GWFI 1.5mm	IEC 60695-2-12
GWFI 3.0mm	IEC 60695-2-12
GWIT 1.5mm	IEC 60695-2-13
GWIT 3.0mm	IEC 60695-2-13

