

楼地面伸缩缝 盖板变形缝做法

产品名称	楼地面伸缩缝 盖板变形缝做法
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	60.00/米
规格参数	厂家:变形缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

地面变形缝施工

- 1、根据相应位置的调平板确定膨胀螺栓位置，用冲击钻打孔；在孔位中安放膨胀螺栓；
- 2、校正调平板的标高、水平及直线度后将调平板固定；安装保温层；
- 3、处理保温层接口，用氯化聚乙烯橡胶先将底层防水层粘接为一体，再将硅酸铝及玻璃棉填充后连接上层防水；
- 4、检查保温层是否平直，接口处是否接好；
- 5、安装滑轨，核准两侧滑轨上沿间距，并确定其上沿标高及直线度，后用自攻螺钉将其固定于调平板上，攻钉前可先使用小于自攻螺钉直径的钻头先钻孔，可减小攻钉难度；
- 6、将滑轮组穿于滑轨中；将滑盘固定于滑轮组上，并调平调直；
- 7、进行地面石材铺设时保护外露缝隙，严禁落入杂物；地面石材铺设后对外露缝隙进行打胶处理，胶颜色应接近地面石材颜色为宜。

金属盖板型:由铝合金基座、铝合金(或不锈钢、铜)板盖板、中控滑杆组成。适用缝宽75~450mm。金属盖板型的特点是在盖板与固定于变形缝两侧的基座之间采用中控滑杆连接，安装时滑杆按45°角斜放，当基座变位时，金属盖板始终保持位于缝的中心位置，当用于楼地面时可以增加盖板厚度，提高承载能力。一般承载型荷载为18.4kN

我厂主要生产嵌平行变形缝、卡锁型变形缝、防滑型变形缝、盖板型变形缝、抗震型变形缝、承重型变形缝。销售区域：北京、天津、河北、吉林、辽宁、黑龙江、内蒙古、湖南、湖北、河南、江苏、上海、重庆、江西、安徽及全国