

Agilent4339B毫欧表

产品名称	Agilent4339B毫欧表
公司名称	东莞市塘厦镇欧诺谊电子仪器经营部
价格	8000.00/台
规格参数	品牌:Agilent 型号:Agilent4339B
公司地址	东莞市塘厦镇花园中心A座
联系电话	86-076987910706 13682419063

产品详情

优质供应商agilent4339b|hp4339b|hp4339b毫欧表范s

agilent 4339b|hp4339b|hp-4339b 毫欧表|高阻计|高阻测试仪

品牌: 安捷伦 | agilent | 惠普 | hp

特点

- * 测量范围宽： $1 \times 10^3 \sim 1.6 \times 10^{16}$
- * 测试夹具稳定：比电阻盒，元件测试夹具
- * 测量速度高：10ms
- * 按测试顺序编程
- * 计算电阻率
- * 被测器件可接地测量

规格

测量参数：r（直流电阻），i（直流电流），ps（表面电阻率），pv（体电阻率）

数学功能：偏差和百分偏差

显示数字：3，4或5位（可选择）

测试电压：0.1 ~ 1000vdc

0.1 ~ 200vdc时，以0.1v步进

0.1 ~ 1000vdc时，以1v步进

电压精度： 200v时为0.16%+100mv

> 200v时为0.16%+500mv

最大电流： 100v时为10ma； 250v时为5ma

500v时为2ma； 1000v时为1ma

电流相容性调定：0.5ma,1ma,2ma,5ma,10ma

输出电阻：1k \pm 10%

输入电阻：1k \pm 10%

测试电缆长度：2 m（最大值）

测量范围和精度：

直流电流：60fa ~ 100ua 基本精度： \pm 0.4%

直流电阻： $1 \times 10^3 \sim 1.6 \times 10^{16}$ 基本精度： \pm 0.6%

测量时间：短：10ms；中：30ms；长：390ms

修正功能：

开路误差为0：消除由测试夹具中杂散寄生电阻引起的测量误差

测试序列程序：控制一系列电阻测量。充电时间、测量间隔时间和测量次数可以编程。

比较功能：对测量参数设立高/符合/低界限

接触检查功能：

- 1、可以检测测试夹具与器件之间的接触故障
- 2、可提供的被测器件（dut）类型

其它功能：

- 1、存储/调用：可以由内部非易失存储对10种仪器设置进行存储/调用

2、连续存储功能：若仪器被切断或发生电源故障，仪器设置将自动被存储起来

3、gpib接口：所有控制设置，被测值和比较器信息

一般指标

电源要求：90 ~ 132v或198 ~ 264v，47 ~ 66hz，45vamax

工作温度：0 ~ 45

尺寸：320(宽) × 100(高) × 450(长)mm

重量：6.5kg

- 以上仪器是我们的存货。此推广长期有效。

- 购买我司的仪器不破损我司保标的情况下7天内无条件退换货。

我们的优势：品种齐全，货源充足，存库雄厚，服务快捷，维修能力强。

附注:本公司专业经营各类二手进口仪器（销售、租赁业务），成色新，价格低，技术先进、质量可靠、性能稳定

的优良产品。长期承接销售、租赁、维修、回收二手高档仪器,包括agilent、hp、anritsu、advantest、

r/s、/marconi等世界知名品牌的网络分析仪、频谱分析仪、综合测试仪、数字通讯测试仪、高频信号源、数字示

波器、天馈线测试仪、电声测试仪，音频分析仪、等二手高频通讯测试仪器仪表的销售及租赁业务。如果你遇到

困难，我们都将全力以付的为你们提供最佳的方案。