

YHDP耐低温电缆 500V耐寒电缆YHDP 6*1.5

产品名称	YHDP耐低温电缆 500V耐寒电缆YHDP 6*1.5
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:银顺 规格:按客户要求生产 产地:河北大城
公司地址	廊坊市大城县刘演马工业区
联系电话	15081660683 15081660683

产品详情

本产品供交流额定电压500V及以下的野外环境中。使用在野外耐一定的摩擦，其中使用镀锡铜丝使得铜丝能够得到长时间保护不容易收到污染。

用途

本产品使用于交流电压500V及以下野外环境中

使用条件

环境温度为-40 ~+50 ，相对湿度为 $25 \pm 3\%$ 。电缆线芯的长期允许工作温度不超过+70 。

1.YHD野外用电缆，供在环境温度为-50 到+50 范畴内利用。

2、实用范畴：实用于交流额外电压500V或直流1000V，野外条件下利用，镀锡铜芯，橡皮绝缘橡皮护套电力电缆。

3、线芯的恒久允许事情温度应不超过+65 。

4、型号 名称及用处

2、电缆供在环境温度为-50 到+50 范畴内利用。

YHD 野外用橡皮绝缘橡皮护套电力电缆 连接产业用移动用电气设备用电缆，能承受相称的外力作用。

5、技能要求

绝缘线芯应能担当下列元宝的交流50赫兹试验电压的火花击穿试验。

橡皮绝缘标称厚度 试验电压V

1.0 6000

1.2 7000

1.4 8000

1.6及以上 9000

制品电缆电压试验不浸入水中，线芯间应能担当50赫兹电压2000伏，时间5分钟的耐压试验。

制品电缆线芯的绝缘电阻换算到电缆长度1公里，温度+20℃时，应不小于50兆欧。

允许长度不小于25米的短段电缆交货，其数量不该超过交货总长度的10%。长度计量毛病不超过±0.5%。

电缆的制造长度不该小于125米