

氧气专用减压阀Yk43F

产品名称	氧气专用减压阀Yk43F
公司名称	河南湖高阀门物资有限公司
价格	189.00/台
规格参数	品牌:湖高 型号:Yk43F 介质:空气
公司地址	河南郑州郑东新区商都路22号C7号楼1-3层
联系电话	0371-69329008 13603714698

产品详情

氧气专用减压阀yk43f

产品概述

氧气减压阀产品型号：yk43f-16t/25t/40t/64t/100t/160t

氧气减压阀由主阀和导阀两部分组成，属于先导活塞式减压阀。主阀主要由阀座、主阀盘、活塞、弹簧等零件组成，导阀主要由阀座、阀瓣、膜片、弹簧、调节弹簧等零件组成。通过调节调节弹簧压力设定出口压力、利用膜片传感出口压力变化，通过导阀启闭驱动活塞调节主阀节流部位过流面积的大小，实现减压稳压功能。主要用于气体管路，如空气、氮气、氧气、氢气、液化气、天然气等气体。

氧气减压阀主要技术参数和性能指标：

(壳体试验不包括膜片、顶盖)

公称压力(mpa) 1.6 2.5 4.0 6.4 10.0 16.0 壳体试验压力(mpa)* 2.4 3.75 6.0 9.6 15.0 24 密封试验压力(mpa) 1.6 2.5 4.0 6.4 10.0 16.0 最高进口压力(mpa) 1.6 2.5 4.0 6.4 10.0 16.0 出口压力范围(mpa) 0.1-1.0 0.1-1.6 0.1-2.5 0.5-3.5 0.5-3.5 0.5-4.5 压力特性偏差(mpa) p2p gb12246-1989 流量特性偏差(mpa)p2g gb12246-1989 最小压差(mpa) 0.15 0.15 0.2 0.4 0.8 1.0 渗漏量 x/f(聚四氟乙稀/橡胶)：oy(硬密封)：gb12245-1989

--	--	--	--	--	--	--

公称压力(mpa)	1.6	2.5	4.0	6.4	10.0	16.0
壳体试验压力(2.4 mpa)*		3.75	6.0	9.6	15.0	24
密封试验压力(1.6 mpa)		2.5	4.0	6.4	10.0	16.0
最高进口压力(1.6 mpa)		2.5	4.0	6.4	10.0	16.0
出口压力范围(mpa)	0.1-1.0	0.1-1.6	0.1-2.5	0.5-3.5	0.5-3.5	0.5-4.5
压力特性偏差(mpa) p2p	gb12246-1989					
流量特性偏差(mpa)p2g	gb12246-1989					
最小压差(mpa)	0.15	0.15	0.2	0.4	0.8	1.0
渗漏量	x/f(聚四氟乙稀/橡胶) : oy(硬密封) : gb12245-1989					