

供应氧气调节阀

产品名称	供应氧气调节阀
公司名称	河南湖高阀门物资有限公司
价格	189.00/台
规格参数	品牌:湖高 介质:蒸汽 温度: : -30 ~ +180
公司地址	河南郑州郑东新区商都路22号C7号楼1-3层
联系电话	0371-69329008 13603714698

产品详情

氧气调节阀

产品概述

氧气调节阀也称气动快速切断阀由气动活塞式执行机构和低流阻、双重密封结构的切断机构组成，执行机构动作速度快、推力大、具有弹簧复位功能、带手操作机构；阀体流路通畅、流量系数大、阀芯阀座有弹性和刚性串级双重密封。新颖独特的结构，使本产品成为一类快速动作、严密切断、安全可靠的高性能新型切断阀。调节阀阀芯密封面材料可分为硬密封和软密封；按阀芯结构形式可分为单导向平板式和单导向平衡式。具有结构简单、动作可靠、严密切断、开关快速等特点。适用于无颗粒状、无杂质的气体、液体介质，要求快速严密关闭、快速放空和紧急切断的工况。本产品性能优良、规格齐全、体积小、重量轻等优点，广泛应用于化工、石油、冶金、轻纺等工业生产过程的自动化控制系统中。

主要零件材料

材料代号 c (wcb) p (304) r (316) 主要零件 阀体、阀盖 wcb (zg230-450) zg1cr18ni9ti (304) zg1cr18ni12mo2ti (316) 阀芯、阀座 1cr18ni9ti (304) 或司钛莱合金堆焊 1cr18ni9ti (304) 或司钛莱合金堆焊 1cr18ni12mo2ti (316) 或司钛莱合金堆焊 阀杆 2cr13 1cr18ni9ti 1cr18ni12mo2ti 填料 v型聚四氟乙烯 (f4)、柔性石墨、垫片 增强聚四氟乙烯 (f4) 、不锈钢垫片、金属石墨缠绕垫片 o型密封圈 耐油橡胶 弹簧 60si2mn 推杆 2cr13 手轮 ht200 适用工况 适用介质 水蒸汽油品类气液体 硝酸碱类腐蚀性气液体 醋酸类等腐蚀性气液体 适用温度 硬密封：-30 ~ +450 软密封：-30 ~ +180

材料代号	c (wcb)	p (304)	r (316)

主要零件	阀体、阀盖	wcb (zg230-450)	zg1cr18ni9ti (304)	zg1cr18ni12mo2ti (316)
	阀芯、阀座	1cr18ni9ti (304) 或司钛莱合金堆焊	1cr18ni9ti (304) 或司钛莱合金堆焊	1cr18ni12mo2ti (316) 或司钛莱合金堆焊
	阀杆	2cr13	1cr18ni9ti	1cr18ni12mo2ti
	填料	v型聚四氟乙烯 (f4)、柔性石墨		
	垫片	增强聚四氟乙烯 (f4)、不锈钢垫片、金属石墨缠绕垫片		
	o型密封圈	耐油橡胶		
	弹簧	60si2mn		
	推杆	2cr13		
	手轮	ht200		
	适用工况	适用介质	水蒸汽油品类气液体	硝酸碱类腐蚀性气液体
适用温度		硬密封：-30 ~ +450 软密封：-30 ~ +180		