

# 氧气专用Y型过滤器

产品名称	氧气专用Y型过滤器
公司名称	河南湖高阀门物资有限公司
价格	178.00/台
规格参数	品牌:湖高 压力:0.6~5.0MPa 连接:法兰
公司地址	河南郑州郑东新区商都路22号C7号楼1-3层
联系电话	0371-69329008 13603714698

## 产品详情

### 氧气专用y型过滤器

#### 产品概述

y型过滤器是输送介质的管道系统不可缺少的一种装置，通常安装在水力控制阀或其它设备的进口端，用来清除介质中颗粒性杂质，以保护阀门设备的正常使用。y型过滤网采用不锈钢双层网结构，坚固耐用，具有结构先进、流阻小、排污方便等特点，可用于水、蒸气、油品、硝酸、尿素、氧化性介质等多种介质。要根据用户需要设置过滤网的目数，一般通水网为18-30目，通气网为40-100目，通油网为100-480目。y型过滤器还可与伸缩节组成具有安装长度可调节的y型拉杆伸缩过滤器。

适用于： 化工、石油化工生产中的弱腐蚀性物料，如：水、氨、油品、烃类等。

化工生产中的腐蚀性物料，如：烧碱、纯碱、浓稀硫酸、碳酸、醋酸、酯酸等。

制冷中的低温物料，如：液甲烷、液氨、液氧和各种冷剂。

轻工食品、制药生产中卫生要求的物料，如：啤酒、饮料、乳制品、粮浆医药用品等。

各种特殊工艺的高效精密过滤器等。工作温度（ ）：碳钢：-30~380 ，不锈钢：-80~450 。

工作压力（mpa）：0.6~5.0mpa。壳体材质：a3、ss304、ss304l、ss316、ss316l、衬pp、h62等。

密封材质：耐油石棉橡胶、nbr橡胶、聚四氟乙烯。粗过滤滤芯材质：滤框滤网均为不锈钢。过滤滤芯材质：钛合金烧结滤芯，不锈钢折叠滤芯、聚四氟折叠滤芯、聚丙烯折叠滤芯、金属纤维烧结管毡、陶瓷。法兰标准：hg20592~97pn1.0当客户需用gb、sh、hgj、jb或ansi、jis等标准或改变压力等级时，请在订货合同中注明。