

HY41F氧气止回阀

产品名称	HY41F氧气止回阀
公司名称	河南湖高阀门物资有限公司
价格	187.00/台
规格参数	品牌:湖高 型号:HY41F 连接:法兰
公司地址	河南郑州郑东新区商都路22号C7号楼1-3层
联系电话	0371-69329008 13603714698

产品详情

hy41f氧气止回阀

产品概述

hy41f/w氧气止回阀采用材质优良的硅黄铜或不锈钢铸造而成，具有机械强度高，耐磨损、安全性好等优点。使用在氧气管路上，具有最佳的防爆阻燃性能，消除了氧气管路上的不安全因素。

止回阀：止回阀又称单向阀或逆止阀，其作用是防止管路中的介质倒流。水泵吸水关的底阀也属于止回阀类。

启闭件靠介质流动和力量自行开启或关闭，以防止介质倒流的阀门叫止回阀。止回阀属于自动阀类，主要用于介质单向流动的管道上，只允许介质向一个方向流动，以防止发生事故。

止回阀按结构划分，可分为升降式止回阀、旋启式止回阀和蝶式止回阀三种。升降式止回阀可分为立式和卧式两种。旋启式止回阀分为单瓣式、双瓣式和多瓣式三种。蝶式止回阀为直通式、以上几种止回阀在连接形式上可分为螺纹连接、法兰连接和焊接三种。

hy41f氧气止回阀性能参数：

公称通径 (dn) 15 - 600 公称压力 (mpa) 1.6 2.5 4.0 试验压力 (mpa) 强度 2.4 3.75 6.0 密封 1.76 2.75 4.4
适用温度 -20 - 200 适用介质 氧气 阀体 硅黄铜、不锈钢 阀芯 铜、不锈钢 填料 聚四氟乙烯 产品型号
h41w - 16t/p、h41w - 25t/p、h41w - 40t/p

公称通径 (dn)	15 - 600	
公称压力 (mpa)	1.6	2.5

试验压力 (mpa)	强度	2.4	3.75
	密封	1.76	2.75
适用温度		-20 - 200	
适用介质		氧气	
阀体		硅黄铜、不锈钢	
阀芯		铜、不锈钢	
填料		聚四氟乙烯	
产品型号		h41w - 16t/p、h41w - 25t/p、	