

涂装房专用除尘滤筒

产品名称	涂装房专用除尘滤筒
公司名称	弘昌过滤器有限公司
价格	100.00/套
规格参数	品牌:弘昌 型号:3266
公司地址	河北省廊坊市固安县林城工业园区
联系电话	18232660230

产品详情

除尘滤筒采取折褶结构，具有结构紧凑的特点，使除尘器具有体积小、占地面积小、过滤面积大的优点；滤筒是硬挺化结构，在使用中具有延伸率小、堵塞系数小、过滤阻力低、过滤精度高、使用寿命长的特点。

滤筒特点

- 1、大大提高有效的过滤面积；
- 2、保证一个低而平稳的压差，提高流通风量；
- 3、滤筒元件小巧，便于安装；
- 4、特别适用于粉尘浓度大的行业。

滤筒是由一定长度挺括的滤料折叠成褶，首尾粘合而成的星形过滤筒。滤筒无笼骨，安装简便。滤筒的品种较多，有细而长与粗而短之分。细长滤筒（如 160， $l=1\sim 2\text{m}$ ），其褶（如45褶）间空隙大、夹角大，褶少而浅，过滤面积比同径同长的滤袋大2~5倍，清灰易而效果好；适用于浓度 15g/m粉尘的过滤除尘，过滤风速0.6~1.2m/min。粗短滤筒（如 350， $l=0.66\text{m}$ ）直径大、长度短、褶多(120~350褶)而深、褶间空隙小，过滤面积大，较之同径同长滤袋面积大14~35倍，适于场地面积小、空间小的地方布置；但因褶角小，粉尘易积聚，难于清灰，适于浓度 5g/m粉尘的过滤除尘，过滤风速不宜 $>0.6\text{m/min}$

<http://www.hclqq.com/>